

双联电位器厂家 灿星电子 双联电位器

产品名称	双联电位器厂家 灿星电子 双联电位器
公司名称	东莞市灿星电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇清湖头虾尾田26号1楼、2楼
联系电话	13829115121

产品详情

电位器使用注意事项

1.汽车音响上通常使用的电位器都是以选中金属轴柄为主，双联电位器厂家，而且一般音量电位器使用的都是金属旋钮或带电镀层旋转轴，那么在操作电位器的调节上就要注意千万不要用手去触碰金属外露的转轴，因为在一般的情况下，人的手都是带有一定的静电状态，若是接触到电位器的金属旋转柄(轴)上，静电很容易通过旋转柄与电位器的引脚导致引脚放电。那么从而这种静电放电现象就很容易导致造成触电等事故。

电位器3296W是一款多圈电位器，电阻的调节精度有5%和10%两种标准，产品的阻值范围为：10欧~2M欧，客户可以根据自己的要求选择产品的电阻，电位器3296W有国产和进口两种品牌。3296电位器是螺杆驱动的预调电位器，全行程大于等于15圈，电阻体至多只有300°。可以通过螺杆的旋转调整触点在电阻体上移动，从而改变电位器的阻值，双联电位器厂，3296电位器的螺杆可以一直旋转，但是调整到至大或至小阻值后，触点是不会在随着螺杆的旋转移动的，这也起到了一个保护专用，3296电位器是较常用的多圈电位器之一。

可调电位器502是多少欧姆呢?502就是5k， 50×10 的2次方欧等于5000欧姆。可调电位器502的产品型号比较多，双联电位器供应，常规使用的型号有：3296W、3361W、3269W、3323S、3362S、3296Y、3386W等。电位器的种类繁多，关于选择电位器的注意事项不仅要考虑到它的结构、用途还要考虑它的参数、阻值等。一般来讲电位器的阻值变化特性，双联电位器，应根据用途来选择。例如音量控制电位器我们会选择指数式电位器，在无指数式电位器的情况下可选择直线式电位器代替，但是不能选用对数式电位器，不然将会使音量调节范围变小。作为分压用的电位器应选用直线式电位器。作为音调控制电位器应选用对数式电位器。

双联电位器厂家-灿星电子(在线咨询)-双联电位器由东莞市灿星电子有限公司提供。东莞市灿星电子有限公司 (www.sinostarvr.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！