

烟台洁净车间 食品厂洁净车间 济南康源净化包验收

产品名称	烟台洁净车间 食品厂洁净车间 济南康源净化包验收
公司名称	济南康源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南新沙工业园五区
联系电话	13210526617

产品详情

食用菌接种车间|组培净化车间|济南康源净化

无菌净化车间说明|济南康源净化

净化工程(净化车间)是在一定空间范围内，将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，GMP洁净车间，并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。净化工程所特别设计的房间，烟台洁净车间，不论外在空气条件如何变化，室内均具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能。

无菌净化车间进口处设置洗手池、给皂器，操作人员洗手、换鞋、洗脚后进入缓冲间，然后通过风淋室进入千级净化操作间。从取风口吸取的新风经加除湿系统、初效过滤、中效过滤，并经管道式空调制冷，臭氧杀菌后达到除湿降温杀菌；然后经高0效送风口送达净化间，保证灌装区间的空气洁净度。无菌间及缓冲间的地面设环氧自流平地坪。(空间消毒采用紫外线消毒和臭氧消毒相结合的方式)

净化原理0

气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高0效净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化重复以上过程，即可达到净化目的。

医疗器械车间|GMP车间风淋室|济南康源净化

医疗器械车间|GMP车间风淋室|济南康源净化

风淋室货淋室系列|济南康源净化

用途：风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着

的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，精密电子洁净车间，是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

结构：风淋室可采用发泡隔热彩色壁板及铝合金构件或全不锈钢装配而成，配置离心通风机及中效和高0效空气过滤器，具有外形美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。

原理：风淋室内的空气由风机的作用经中效过滤器进入静压箱，经高0效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效吹除人体或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入中效空气过滤器，室内自循环以达到人、货风淋的目的。

GMP车间|医疗器械净化车间|济南康源净化

GMP车间结构材料|济南康源净化

- 1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。
- 2.地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。
- 3.送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。
- 4.高0效送风口用不锈钢框架，美观清洁，食品厂洁净车间，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。

GMP洁净厂房净化参数：

换气次数：100000级 15次；10000级 20次；1000 30次。压差：主车间对相邻房间 5Pa
平均风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s；温度冬季 > 16 ；夏季 < 26 ；波动 ±2 。湿度45 - 65%；GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜；电子车间湿度略高以免产生静电。噪声 65dB（A）；新风补充量是总送风量的10% - 30%；照度300LX。

烟台洁净车间-食品厂洁净车间-济南康源净化包验收(优质商家)由济南康源净化设备有限公司提供。济南康源净化设备有限公司（www.kangyuanpf.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！