

韩式燃气壁挂炉 威海吉美贸易 威海燃气壁挂炉

产品名称	韩式燃气壁挂炉 威海吉美贸易 威海燃气壁挂炉
公司名称	威海吉美贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市青岛北路92号水岸明居3号-3
联系电话	18663114548

产品详情

通常采暖面积会在建筑面积的60%-70%之间，如果是一套150平方米的公寓房，它的采暖面积大概在90-105平方米之间。我们按照100平方米的采暖面积计算，预计需要15kw的供热功率，天然气壁挂炉，再加上平时生活热水需求，基本上就要选择一个20kw的采暖炉。由于整个冬季都要使用壁挂炉，这就需要您尤为注意壁挂炉的节能*。选择一台节能效果好的壁挂炉，不但可以降低成本消耗，还能提升生活品质。

家用燃气壁挂炉采暖用途：

这种采暖方式对宅区非常适合。在运行过程中，威海燃气壁挂炉，用户根据自己的要求控制采暖温度和运行时间，韩式燃气壁挂炉，能进行分户计量，节约燃气，同时可提供卫生热水，减少污染物排放量，降低运行费用。

家用燃气壁挂炉运行中的巡查工作

- 1、开启锅炉电源，监视锅炉正常点火运行，检查火焰状态，检查各部件运转声响有无异常；
- 2、巡视锅炉升温状况，大小火转换控制状况是否正常；
- 3、巡视天然气压力是否正常稳定，天然气流量是否在正常范围内，燃气壁挂炉生产厂家，以判断过滤器是否堵塞；
- 4、巡视水泵压力是否正常，有无异响。

暖/热水两用燃气壁挂炉工作原理叙述：

接好供暖回水接口、供暖热水接口、冷水入口接口、卫生热水出口、燃气入口接口，插上电源插头，打开供气气阀。拧开补水阀，打开冷水入口阀门，使供暖管道系统充水，充水压力在0.2MPa左右时，关闭补水阀，按下调节面板上的ON/OFF”开关在“ON”位置，控制系统首先进行检测供暖系统压力是否在0.1 MPa ~ 0.3MPa，如正常，两用壁挂炉进入待机状态。

韩式燃气壁挂炉-威海吉美贸易(在线咨询)-威海燃气壁挂炉由威海吉美贸易有限公司提供。威海吉美贸易有限公司 (www.weihaiquolu.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！