

# 木托盘公司 黄山木托盘 安徽沃登 优质厂家

产品名称	木托盘公司 黄山木托盘 安徽沃登 优质厂家
公司名称	安徽沃登包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县繁华大道与玉兰大道交叉口
联系电话	18605640988

## 产品详情

木托盘承重测试方法详解：

- 1、按简支梁的形式，将平托盘安置在下枕梁上，木托盘批发，将托盘纵梁的内侧与下枕梁的两内侧对齐，下枕梁的两内侧间隔距离即为支承距。支承用的下枕梁系采用两根10号槽钢对焊而成的长方形空箱，其长度应略大于托盘长度。
- 2、在托盘面板中心线向两侧四分之一支承距的位兰上，合肥木托盘，分别放上加载用的两根枕梁(上枕梁)。加载用的两根上枕梁系用外径为76mm，壁厚6mm无缝钢管做成，其长度应略大于托盘长度。
- 3、托盘抗弯强度试验可选用3-5吨的压缩试验机来进行，其它测量仪表有千分表、含水率测量仪、钢卷尺、铅锤等。试验时，托盘在压缩试验机上安放在位置在上枕梁上通过压盘施加集中载荷，加载速度为10kg/s，当载荷达到木托盘 载重量的1.5倍时，测定托盘下铺板中部的挠度。

重量是决定木托盘质量的因素吗？

重量只是在特定情况下决定木托盘质量的因素，而不是在所有情况下都能做为判定标准的。虽然在一定情况下木托盘的重量影响了质量，但是如果超过一定的重量，在某种程度上又是一种麻烦，比如说出口的装箱木托盘，一般对托盘的重量是有要求和定性的。所以具体选购木托盘的时候还是要按照实际情况来定。

木托盘摆放方式：

- 1、正反交错式：这种办法类似于建筑上的砌砖办法，不相同层间咬合强度较高，相邻层之间不重缝，因

而堆积后稳定性较高，但操作较为费事，且包装体之间不是垂直面互相承受载荷。

2、旋转交错式：第1层相邻的两个包装体互为90度，两层间堆积又相差180度，木托盘加工厂，这样相邻两层之间互相咬合穿插，木托盘公司，货体的稳定性较高，不易塌垛。其缺点是，堆积的难度较大，且基地构成空穴，降低木托盘的运用功率。

3、纵横交错式：相邻摆放旋转90度，一层横向放置，另一层纵向放置。每层间有必定的咬合作用，但咬合强度不高。

4、重叠式：即各层堆积办法相同，上下对应。在货品低面积较大的情况下，选用这种办法具有满意的稳定性，如果再配上相应的紧固办法，则不但能保持稳定，还可以保存装卸操作省力的利益。

木托盘公司-黄山木托盘-安徽沃登 -优质厂家(查看)由安徽沃登包装材料有限公司提供。安徽沃登包装材料有限公司( [www.ahwdbz.com](http://www.ahwdbz.com) ) 实力雄厚，信誉可靠，在安徽 合肥 的木托盘等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽沃登和您携手步入辉煌，共创美好未来！