

气动涡轮蝶阀 江苏蝶阀 沃赛克阀门

产品名称	气动涡轮蝶阀 江苏蝶阀 沃赛克阀门
公司名称	江苏沃赛克阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区淳化街道园岗路198号
联系电话	18951907500

产品详情

如何正确选择阀门的型号对于阀门的寿命及完全发挥阀门的性能有的决定性的帮助。

正确选择阀门的条件：

- 1.所选用阀门的用途、使用工况条件和操纵控制方式
- 2.工作介质的性质：工作压力、工作温度、腐蚀性能，是否含有固体颗粒，介质是否有毒，气动涡轮蝶阀，是否是、介质，介质的黏度等
- 3.对阀门流体特性的要求：流阻、排放能力、流量特性、密封等级等
- 4.安装尺寸和外形尺寸要求：公称通径、与管道的连接方式和连接尺寸、外形尺寸或重量限制等
- 5.对阀门产品的可靠性、使用寿命和电动装置的防爆性能等的附加要求

（在选定参数时应注意：如果阀门要用于控制目的，必须确定如下额外参数：操作方法、和流量要求、正常流动的压力降、关闭时的压力降、阀门的和进口压力。）

根据上述选择阀门的依据和步骤，合理、正确地选择阀门时还必须对各种类型阀门的内部结构进行详细了解，以便能对优先选用的阀门做出正确的抉择。

管道的最终控制是阀门。阀门启闭件控制着介质在管道内的流向方式，阀门流道的形状使阀门具备一定的流量特性，气动偏心蝶阀，在选择管道系统最适合安装的阀门时必须考虑到这一点。

阀门选择要考虑的主要参数

- (1)所输送的流体性质，这将影响阀型和阀结构材料的选择。
- (2)功能要求(调节还是切断)，这主要影响阀型选择。
- (3)操作条件(是否频繁)，这将影响阀型和阀门材料选择。
- (4)流动特性和摩擦损失。
- (5)阀门公称尺寸的大小(公称尺寸很大的阀门只有在有限范围的阀型中才能找到)。
- (6)其他特殊要求，如自动关闭、平衡压力等。

气动调节阀安装原则

- (1)气动调节阀安装位置，距地面要求有一定的高度，阀的上下要留有一定空间，以便进行阀的拆装和修理。对于装有气动阀门定位和手轮的调节阀，江苏蝶阀，须保证操作、观察和调整方便。
- (2)调节阀应安装在水平管道上，并上下与管道垂直，一般要在阀下加以支撑，保证稳固可靠。对于特殊场合下，气动蝶阀价格，需要调节阀水平安装在竖直的管道上时，也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时，要避免给调节阀带来附加应力)。
- (3)气动调节阀的工作环境温度要在(- 30 ~ + 60)相对湿度不大于95% 95% ，相对湿度不大于95%。
- (4)气动调节阀前后位置应有直管段，长度不小于10倍的管道直径(10D)，以避免阀的直管段太短而影响流量特性。
- (5)调节阀的口径与工艺管道不相同，应采用异径管连接。在小口径调节阀安装时，可用螺纹连接。阀体体方向箭头应与流体方向一致。
- (6)要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作，可在不停车情况下对调节阀进行检修。
- (7)调节阀在安装前要彻底清除管道内的异物，如污垢、焊渣等

气动涡轮蝶阀-江苏蝶阀-沃赛克阀门由江苏沃赛克阀门制造有限公司提供。江苏沃赛克阀门制造有限公司(jsvck.cn)实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领沃赛克阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！