

矿用塑料衬板 江北区塑料衬板 洛阳杰灿

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 矿用塑料衬板 江北区塑料衬板 洛阳杰灿 |
| 公司名称 | 洛阳杰灿机电有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 洛阳市西工区王城路12号 |
| 联系电话 | 15236213727 |

产品详情

聚丙烯塑衬

塑料衬板安装在煤炭、冶金等矿山的单绳缠绕式矿井提升机主轴装置滚筒上，用于缠绕钢丝绳。单绳矿井提升机塑衬是木质滚筒衬板的替代品，其安装时需要注意以下几点：

(1)安装的时候应按照塑料衬板的编号顺序安装，安装前必须找正基准线。

(2)塑料衬板的安装应以水平尺寸为基准，塑料耐磨衬板，一根的安装尤为重要，第1根安装不能倾斜，前后左右缝隙一样，并且需要安装至中间，安装每隔几块要检查是否水平，然后调整。

煤矿塑料衬板

塑衬的质量鉴别方法就是塑料的质量鉴别方法。的确塑料质量的鉴别非常困难，也没有很系统的鉴别方法，这里是我公司根据多年生产经验为大家总结的一些建议：

1、破坏性实验法。可以使用的简单方法就是把塑衬举过头顶往地上摔，塑料衬板生产厂家，如果摔下来就断了，那肯定不是什么好东西。一般一套塑衬都有一根或两根备料，江北区塑料衬板，你摔一下试试应该无妨。

2、外观检验法。外观是否变形。外观变形大的塑衬，矿用塑料衬板，一般质量不是很好，说明为了添加母料把乙料加量过大，这种塑衬可能也不断，但是很不耐用。

3、火烧拉丝法。切掉一小块，用火少成胶状，拉开，拉出的丝越长说明塑衬的质量越好。

此外，中实洛阳工程塑料生产的摩擦衬垫、猴车衬垫等产品，质量均能满足较高的使用标准和要求

1.改进后

改进工艺：在“塑衬”的模具中放上C形槽的钢衬4，通过注塑机把熔融的工程塑料注入模具，将C形槽的钢衬埋入中心形成T形槽“塑衬”5。形成T形槽的目的是让T形槽螺栓通过T形槽3来与提升机的圈筒1固定。考虑到圈筒上固定“塑衬”的螺栓孔的加工误差问题，T形螺栓3很难对准卷筒上的罗圈孔。为解决这个问题，只有把“塑衬”里面的T形槽做的宽一些，但宽了以后，T形螺栓与“塑衬”连接又成问题，所以又设计了一种带长条的U形垫，长条孔的作用是为T形螺栓在孔里移动留出空间，完全解决了T形螺栓在T形槽内即可轴向移动又可径向活动的问题了。

安装时，先把T形螺栓放入U形垫的长条孔内，再从“塑衬”的一端放入，通过轴向和径向移动，可以快速寻找卷筒上的螺栓孔位置，从而把“塑衬”与提升机卷筒连接固定起来。

矿用塑料衬板-江北区塑料衬板-洛阳杰灿(查看)由洛阳杰灿机电有限公司提供。洛阳杰灿机电有限公司(www.lyjcdgs.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！