

# 永正门业 蒙自欧式卷帘门多少钱 蒙自欧式卷帘门

产品名称	永正门业 蒙自欧式卷帘门多少钱 蒙自欧式卷帘门
公司名称	昆明永正门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区前兴路大商园综合楼7楼
联系电话	13888892048

## 产品详情

快速卷帘门的防撬装置，包括一镶于地板下的底槽，内容置一可升降的面板，两端于底槽及可升降面板间固置一自动升降功能开关，开关包括一中空的“T”形开关座，侧边上对应位置开设一适于销钉穿过的通孔，开关座内容置一底端封闭的柱状空心套筒，套筒的侧边对应开设一倒“L”形通槽及定位销，套筒内设置一升降阀芯，阀芯包括一两端各设置一弹簧的阀芯体，蒙自欧式卷帘门，其上开设一适于销钉穿过的通孔，一顶端封闭的阀芯套套设在阀芯体上，阀芯套上对应套筒上倒“L”形通槽位置开设一方向与其相反的倾斜槽及定位导槽，销钉依次穿过开关座通孔、套筒上的通槽、阀芯套上的倾斜槽及阀芯体上的通孔定位，开关座与底槽间套设一弹簧，锁紧时，下端会镶入到防撬装置内，达到防撬功能。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，水晶卷帘门，防火卷帘门，卷帘门专用电机及配件，就选昆明永正门业，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，蒙自欧式卷帘门批发，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询永正门业！

### 防火卷帘门选用与安装：

应严格按照设计部位的使用条件选择：如耐火极限级别、类型等。根据《高规》GB12955-91和《钢质防火门通用技术条件》要求，订货时要根据结构洞口的要求提供给供货厂家参照。供货厂家根据要求加工制作，蒙自欧式卷帘门厂家直销，原则是上端及两侧门框各减去10mm的安装量（考虑到结构涨模、灌浆的因素），下端一般下埋20mm框角，这样门体安装较为牢固。门板应随门框一同安装，以保证门的间隙上端、侧端3mm，中缝间隙4mm，门板与地面（装修完毕的地面）有小于7mm的间隙，以便竣工后的使用。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，水晶卷帘门，防火卷帘门，卷帘门专用电机及配件，就选昆明永正门业，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，蒙自欧式卷帘门多少钱，欢迎咨询永正门业！

## 卷帘控制设备及线路

防火卷帘门的作用在于防止火势蔓延，其主要是工作在火灾的第二阶段——燃烧阶段。它不同于自动报警系统，自动报警系统是在火灾的一阶段和二阶段初期工作的，其任务只是报警。感烟、感温探测报警后，说明火已进入第二阶段。其整个系统的使命也就完成了。线路及其直接的设备被烧坏也影响不了大局。而防火卷帘门就大不相同了，在着火的一、二阶段它都有重要的任务，其控制及供电线路如果在火灾的一开始就被烧坏。或控制线路绝缘被烧坏后卷帘门误起动，就会造成更严重的后果。因此，万万不可忽视防火卷帘门控制设备及线路的安全问题。

## 控制设备的安装

电动防火卷帘门的控制设备包括:联动控制盒、控制箱、手动控制盒、下降位置限位器。除手动控制盒盒盖处于燃烧空间内，其它设备必须处于达到一定耐火等级的非燃烧体结构内。如疏散楼梯的防火卷帘门的联动控制盒，控制箱，均应安装于楼梯间内的墙面上。电梯前室的应设于前室内的吊顶内，用于防火分隔用的防火卷帘门的联动控制盒、控制箱，可设于距供电线路较近一侧，但必须设于防火吊顶内，不能明露在吊顶下面。一、二类建筑的吊顶板，要求用防火材料制作，具有一定的耐火极限，如石棉板、纸面石膏板等。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，水晶卷帘门，防火卷帘门，卷帘门专用电机及配件，就选昆明永正门业，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询永正门业！

永正门业(图)-蒙自欧式卷帘门多少钱-蒙自欧式卷帘门由昆明永正门业有限公司提供。昆明永正门业有限公司(www.kmyzjt.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永正门业——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市西山区前兴路大商园综合楼7楼，联系人：李经理。同时本公司(www.yzafgc.com)还是从事云南银行安防系统监控，昆明银行安防系统监控，云南银行安防系统监控搭建的厂家，欢迎来电咨询。