

焊烟净化器 森达焊接 移动焊烟净化器

产品名称	焊烟净化器 森达焊接 移动焊烟净化器
公司名称	陕西森达实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区三桥后卫寨玉祥市场17排27号
联系电话	15719299663

产品详情

焊烟净化器

I 焊烟净化器滤筒的自清洁原理

焊烟净化器滤材的清洁通过由压差传感器控制的脉冲喷吹机构实现：当焊烟净化器运行一段时间以后，细微的吸附在滤材表面，使得滤材的透气性降低。焊烟净化器压差传感器的两个探测头一个安装在原气侧、一个安装在净气侧。当压差传感器检测到的压差超过某一设定值时输出压差信号，焊烟净化器脉冲发生器接收信号后顺序启动脉冲喷吹阀，焊烟净化器洁净的压缩空气由阀口喷出，引射气流对滤筒进行吹扫直到压差低于另一设定值时才停止；焊烟净化器滤材表面吸附的微尘在气流作用下被清除，落在室体下部的集尘斗中。焊烟净化器脉冲喷吹需0.4~0.6MPa的洁净压缩空气，且运行中须保持连续且恒定不变的供气量。

切割机除尘

焊烟净化器高负压滤筒净化器设计紧凑，携带，移动灵活；JTGF系列采用双风机设计，可长时间连续工作；焊烟净化器内置铝制预过滤层，具有冷却和防火星功能；12平方超大过滤面积的主过滤芯，连续使用时间更长；焊烟净化器高效滤芯能达到99.95%的过滤效率；可选的活性炭滤芯可以去除各种异味；焊烟净化器可选的电磁感应控制附件能在电弧焊接时自动控制净化器的开关。

焊烟净化器常用的焊接方法有两种，一种是用点焊机点焊，另一种是用氧-C₂H₂焊接。采用前一种方法，焊烟净化器供应商，生产效率高，移动焊烟净化器，表面光滑，焊烟净化器价格，不易产生毛刺，变形小。

焊烟净化器除尘器不能使用破损的除尘布袋进行工作，焊烟净化器，否则会加速除尘器的报废。焊烟净化器当个别除尘布袋发生小面积破损时，为了节省开支，建议可以用旧的布袋或同样材料新滤布将破洞

补上使用，补洞方法是使用有机硅橡胶混合料进行粘接，只要粘接剂的使用温度、化学性能与工艺状况相适应便可。

焊烟净化器-森达焊接-移动焊烟净化器由陕西森达实业有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。陕西森达实业有限责任公司（www.hjwx360.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电焊设备与器材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.xahjjqr.com）还是从事西安焊接机器人方案设计，咸阳弧焊机器人厂家，宝鸡焊接机械手价格的厂家，欢迎来电咨询。