

# 锦镁亚克力抛光 亚克力抛光液 亚克力抛光

产品名称	锦镁亚克力抛光 亚克力抛光液 亚克力抛光
公司名称	深圳市锦镁精密科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南头街道桃园288号
联系电话	13715288471

## 产品详情

### 亚克力材料的误差或公差（一）

译自induflex

公差（误差）用于指示实际尺寸可能与要求尺寸有多少程度的不同。例如，尺寸为100 X 150毫米的亚克力板的每一侧只能相差1毫米。公差这个参数很重要，因为它是非常重要地衡量所需的亚克力板是否满足设计要求的“足够好”材料的参数。如果上述亚克力板用于广告标牌制做，则1 mm的公差足够了。但是，如果该亚克力板用在电子显示器，那可就不可以接受了，因为这个误差可能无法放入机箱中。而0.2mm的公差将是更合适的。

然后有人会问：“为什么我们不将亚克力板的公差都设置为0.2 mm？那么亚克力板既可以用于标牌，亚克力抛光剂批发，也可以用于显示器？”

答案是因为公差直接跟成本有关，小的公差是需要花更多的钱。宽度和高度公差为1毫米的亚克力板可以使用锯了切割，这就很便宜。但是公差为0.2 mm的亚克力板需要进行激光切割或铣削，那这可不便宜。

简而言之，将公差设置得尽可能符合实际需求。

如Brilliance清洗液的介绍“when appearance is everything”，当亚克力产品的外观已经变得很重要，Brilliance清洗液是你的必然之选。它如防静电、防指纹、令亚克力抛光表面异常光滑、光泽持久透亮。

亚克力展示架平时怎么保养？

手机等电子数码产品，以及美妆产品现多用亚克力展示架摆放，亚克力展架长时间暴露在空气中，灰尘颗粒、污渍，手印常粘附在亚克力表面。只有定期保养清洁，亚克力抛光，才能保持光洁如新。

如何保养这些产品展架，一些错误的清洁保养方式一直沿用。如使用含有酒精的清洁剂，如使用传统的玻璃清洁剂，这些对亚克力展示架会造成了潜在伤害。

亚克力的厂家会选择中性的温和的专用清洁剂，如Brilliance亚克力清洗液。专用的亚克力清洗液可以保持展架亮丽光鲜，防止错误的清洁剂令亚克力变黄，失去光泽，亚克力抛光液，甚至龟裂变形。

清洁剂选择正确的同时，还要注意选择的抹布要干净，当拭去灰尘之后，一定要翻面或者换块干净的抹布再使用，因为重复使用的抹布上会粘到污物，反复在亚克力表面产生摩擦，致亚克力表面的损坏亮光表层。在品牌形象非常重要的产品的生产过程中，一定会使用可抛型的擦拭布，避免之前污物影响擦拭效果。

译自induflex.

聚碳酸酯（有商标名称为Lexan，模客隆Makrolon）是一种透明的塑料，常与亚克力做对比。它以非常高的抗张强度而闻名，并被用作BulletProof玻璃和防止蓄意破坏的保护而用。此外，它被广泛用于电子仪器中。与亚克力相比：

#### 1. 价格

聚碳酸酯的价格是亚克力的2-3倍。

#### 2. 加工

聚碳酸酯比亚克力更易于铣削，车削和锯切等加工，因为它不会破碎。

#### 3. 激光切割

激光切割时，聚碳酸酯会变成黄色并且燃烧。将厚度至0.5毫米的箔片覆盖在聚碳酸酯PC表面可以用激光切割。实际上不建议使用激光切割聚碳酸酯板。

#### 4. 色彩

聚碳酸酯板的颜色选择很有限制。

#### 5. 耐刮擦性

聚碳酸酯很容易刮擦，但与亚克力粘在一起，给聚碳酸酯加强表面防划刮。

#### 6. 强度

聚碳酸酯比亚克力具有较高的拉伸强度。

#### 7. 紫外线

如果聚碳酸酯暴露在阳光下，它将逐渐变成黄色。但是聚碳酸酯板可以提供抗紫外线的涂层。

## 8. 透光率

聚碳酸酯（89%）的透光率低于丙烯酸（92%）。

透明的彩色聚碳酸酯，可生产的厚度范围从0.75mm至15毫米。最少订购量为250公斤。

亚克力可提供的颜色范围大于聚碳酸酯。但是，彩色的聚碳酸酯应用不是很多。

Brilliance可以安全地使用在，Lexan?（聚碳酸酯），acrylic（亚克力塑料），Acrylite?等所有塑料及玻璃表面清洁，起到很好的上光、抛光，防尘等等作用。

锦镁亚克力抛光(图)-亚克力抛光液-亚克力抛光由深圳市锦镁精密科技有限公司提供。“亚克力(压克力), PMMA,有机玻璃,清洁剂,清洗剂,抛光剂”就选深圳市锦镁精密科技有限公司（[www.shenzhenjinmei.com](http://www.shenzhenjinmei.com)），公司位于：深圳市南山区南头街道桃园288号，多年来，锦镁坚持为客户提供好的服务，联系人：戚先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。锦镁期待成为您的长期合作伙伴！