

上海碎石化 碎石化设备 安徽强建

产品名称	上海碎石化 碎石化设备 安徽强建
公司名称	安徽强建工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区大杨镇四里河路88号明发商业广场6幢1201室
联系电话	18256103299

产品详情

碎石化施工过程及其注意事项

表面平整

在对沥青面进行加铺之前，为了确保加铺沥青面层的平整性和路面使用性能，首先需要先采用沥青混合料对路面碎石化后的表面凹处进行找平处理。

共振碎石化施工是对旧水泥混凝土面板进行起到共振破碎作用，上海碎石化，而不是粉碎作用，所以通过压实作业使混凝土表面能够达到压平和压稳的效果即可。对于路面过高或者过低的综合强度的路段，需要对过度压实的问题进行避免，从而避免基层内压入过小表面粒径或者碎石。

与桥梁连接段的路面

与桥梁连接段应标明破碎的位置，根据实际情况，路面碎石化，可以破碎到桥头搭板的后端，或根据路面设计线的高程破碎到监理位置。未破碎的路面应铣刨到可以摊铺同样厚度沥青罩面的程度。

破碎混凝土路面的养护

除了必须开放的横穿交通外，破碎后的混凝土路面的任何路段均不得开放交通（包括不必要的施工运输）。

撒布乳化沥青透层油

为使表面较松散的粒料有一定的结合力，建议在破碎压实后的表面撒布乳化沥青透层油，碎石化施工，按 $2.5 \sim 3.5\text{kg}/\text{m}^2$ 用量撒布50%慢裂乳化沥青。

碎石化施工控制和要求

(1) 清除原有填缝料 在铺筑沥青表面前所有松散的填缝料、涨缝材料或其他类似物应进行清除。

(2) 凹处回填 不应修整破碎后混凝土路面或试图平整路面以提高线形，这样将破坏混凝土路面碎石化以后的效果。在压实前发现的5cm的凹地应用密级配碎石料回填并压实到要求。破碎时最好是从混凝土路面的高处向低处破碎，以避免摊铺沥青混凝土后影响排水。

上海碎石化-碎石化设备-安徽强建(优质商家)由安徽强建工程机械有限公司提供。安徽强建工程机械有限公司(www.ahqjgc.com)是安徽合肥,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽强建领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽强建更加美好的未来。