

甘肃监控杆 鲁星灯饰 监控杆

产品名称	甘肃监控杆 鲁星灯饰 监控杆
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	15054351855

产品详情

经济的提升，促进了我们的生活水平的提高，如今很多人开始注重安全因素，在很多地方我们都会看到监控杆的存在。那么您对监控杆在安装要求有哪些？下面就由鲁星灯饰来为您讲一讲：

安装要求：

- 1、结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2，且不应大于0.5mm。
- 2、设计依据：设计风载：23m/s²，疲劳寿命：30年，广东监控杆，按国家比较新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

在生活中，我们经常能看到监控杆的存在，江西监控杆，那么您对监控杆了解多少呢？下面就由鲁星灯饰的小编带您来了解一下什么是监控杆吧：

监控杆也叫监控立杆，分为八角监控杆，圆管监控杆，甘肃监控杆，等径监控杆，变径监控杆，锥形监控杆，高度一般为3-6米，主要为交通道路，十字路口，学校，小区，工厂，边防，机场等需要监控摄像的地方。监控立杆的使用提高了城市安全防范，是居民生活的有效保障。

经济的提升，促进了我们的生活水平的提高，如今很多人开始注重安全因素，在很多地方我们都会看到监控杆的存在。那么您对监控杆在建设步骤有哪些？下面就由鲁星灯饰来为您讲一讲：

基础建设

1、没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼，监控杆，所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和较小水泥用量应符合GBJ204-83的规定；预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出。

2、监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm，再用C25细石砼把加强肋盖住，以防止积水。

甘肃监控杆-鲁星灯饰-监控杆由济南鲁星灯饰有限公司提供。甘肃监控杆-鲁星灯饰-监控杆是济南鲁星灯饰有限公司（www.jnlxds.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋女士。