

FFU调速器 昆山调速器 苏州新智纪自动化

产品名称	FFU调速器 昆山调速器 苏州新智纪自动化
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

产品详情

公司主营：传递窗控制器、风淋室控制器、气闸门控制器、信号转换器、FFU控制器以及各种净化控制器。

用膨胀螺栓(含组合膨胀螺栓)固定支、吊、托架时，FFU调速器，应符合膨胀螺栓使用技术条件规定执行。支、吊、托架的形式应符合设计规定。当设计无规定时，昆山调速器，可如下进行：排气罩的安装宜在设备就位后进行，直流风机调速器，位置应正确，固定应可靠，支、吊架的设置应不影响其它部分操作。

公司主营：传递窗控制器、风淋室控制器、气闸门控制器、信号转换器、FFU控制器以及各种净化控制器。

近年来随着我们生活的空气中受到大量的污染，产生了各种可吸入颗粒物和有毒气体。净化空气成了我们的首要任务，FFU空气净化器等新型家电产品越来越多地走入普通消费者家庭，现在市场上产品价格从几十到几万元都有，价格乱象容易导致消费者对产品产生疑惑。

公司主营：传递窗控制器、风淋室控制器、气闸门控制器、信号转换器、FFU控制器以及各种净化控制器。

控制器安装

(1)主机安装中选用的电源线及电气元件，必须使用经国家强制认证的产品。

(2)主机安装必须要接入可靠接地系统，接地导线的截面积不小于相线截面积。

(3)敷设线路时，EC风机调速器，根据规定要求，对线路相线、零线、保护接地(接零)线应采用不同颜色的线。一般要求：单相电源的相线宜用红色线，也可用蓝、黄线；三相电源的三根相线(A、B、C)应分别使用红、黄、绿颜色的线，零线用黑色线，接地线用黄绿双色线。

FFU调速器-昆山调速器-苏州新智纪自动化(查看)由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。FFU调速器-昆山调速器-苏州新智纪自动化(查看)是苏州新智纪自动化科技有限公司(www.szorisen.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龚女士。