

# 球墨铸铁管管件 合肥球墨铸铁管 合肥大唐

产品名称	球墨铸铁管管件 合肥球墨铸铁管 合肥大唐
公司名称	合肥大唐管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市华东国际建材中心C区114栋1-15号
联系电话	15255617433

## 产品详情

### 球墨铸铁管的搬运与储存

#### 【1 注意事项】

球墨铸铁管应采用吊带或专用工具起吊，装卸时应轻装轻放，在倒运、运输时应垫稳、垫牢，不得相互撞击，严格按照防护和紧固的要求进行操作，合肥球墨铸铁管，避免对管节及防腐涂层造成损坏。

#### 【2 运输工具】

短距离运输可采用叉车、平板车；

长距离运输要采用火车、汽车或轮船。

#### 【3 起吊工具】

在起吊时应使用专用吊钩。

专用吊钩应是在钢钩外包橡胶皮，或使用尼龙绳吊带（选用对应承载重量的。）、外包橡胶管的或带有软性材料(如软性塑料)保护层的钢丝绳，使内水泥衬层和 外沥青漆层不受破坏。

### 球墨铸铁管的施工

在开沟前，首先清除障碍，平整地面。然后根据设计要求摆放球墨铸铁管，球墨铸铁管价格，并采取适当的安全防护措施防止管节滚落。

当管基铺设完砂垫层后，根据沿管沟已排放好的球墨铸铁管实际长度，球墨铸铁管供应商，开挖接口工作坑，保证管身整体稳定在砂垫层上。

用毛刷和干净的抹布清理承口内部，尤其是放橡胶密封圈的位置。不要留有漆、土、沙、水等残留物。

### 镍在球墨铸铁生产中作用和应用

在凝固过程中，镍呈负偏析，大部分溶于奥氏体晶粒内。镍原子强化固溶体结构，使奥氏体组织趋于稳定，提高共析过冷度，非常有效地促进珠光体生成。球墨铸铁中镍的质量分数低于5%时，球墨铸铁管管件，质量分数每提1%，共析转变温度约下降30摄氏度，共析组织中碳的质量分数约减少0.05%。奥氏体转变温度下降和共析含碳量减少都直接导致共析组织层片间距离减少和力学性能提高。图2—9显示镍对铁水含碳=3%、硅=2.3%、锰=0.2%、镍=4%--8%、钼=0.2%、镁=0.05%等温淬火球墨铸铁铸态基体组织、拉伸强度和伸长率的影响（试棒直径25mm）。

球墨铸铁管管件-合肥球墨铸铁管-合肥大唐由合肥大唐管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥大唐管业有限公司（[www.hfdtgy.com](http://www.hfdtgy.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!