

# 超高压水射流清洗软管 超高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	超高压水射流清洗软管 超高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

高压清洗机以水为介质，通过专用设备系统使水生产多束、多角度强度各异的超高压水流清洗疏通管道内的污垢杂物。高压清洗机应用范围广、效率高、节省开支、施工周期短、无化学反映，不破坏环境，不会给客?户带来不必要的烦恼高压清洗机清洗管道时，压力有100-1500公斤不等，超高压软管，有冷水高压清洗机，热水高压清洗机（高温高压清洗机）以满足各种管道清洗要求，200mpa超高压软管，高压清洗机必需配备专业清洗技术人员及管道探测装备！另一方面，喷头前进速度过慢，虽然可以保证清洗质量，但同时也会延长清洗时间，降低工作效率。

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业，年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

### 高压水射流清洗的方法

1) 由高压清洗机送出的高压射流水，接入高压软管，人工将高压软管送入凝汽器管束中，由于射流方向与清洗喷头的运动方向相反，利用流体的反推力清洗，喷头自动以均匀的速度向管束另一端匀速运动。射流喷头一般喷射出伞形圆柱状射流束，将污垢清洗干净并送出管外，从上到下逐层逐根进行清洗。就胶管内部高压水压力损失而言，胶管越粗，内径越大，压力损失越小，射流推进反力越大，推进行程越长。

移动式高压水射流清洗装置的主要特点是：自备柴油机动力，机动性好；体积小，可装在汽车上，便于野外活动作业；泵压高，排量大，并可根据需要进行调节，适用于各种管道结垢清洗；运转性能可靠，可不停机连续工作；能实现无级变速自动调压，超高压水射流清洗软管，便于操作；工作液为清水，不需要加温或添加任何化学药品。清洗喷头依靠后射水射流的反作用力，在管道内自动向前推进。因此是

油田管道清垢解堵的理想设备 超高压水射流清洗软管-超高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品(查看)由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司( [www.sdhxhose.com](http://www.sdhxhose.com) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!转速过高不但会导致射流严重雾化，丧失应有的冲击力，而且会影响旋转密封的寿命，产生心轴卡死现象。同时本公司( [www.hxrhyg.com](http://www.hxrhyg.com) ) 还是从事黄油管，油脂润滑高压管，加长黄油管的厂家，欢迎来电咨询。