

双电源配电箱价格 临沧配电箱 千亚电气

产品名称	双电源配电箱价格 临沧配电箱 千亚电气
公司名称	安徽千亚电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与重庆路交叉口
联系电话	18010882295 18010882295

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽千亚电气有限公司

配电箱配电柜的生产过程

首先是下料，下料之后剪板和开孔。然后去角紧接着折边，焊接成型，焊接好了之后把焊口要打磨一下，做到去污去油的效果。并且用酸洗，除锈，应急照明配电箱，之后磷化喷塑烘烤。这样就可以箱体组装了。门、门锁安装和电器元件安装及一次线、二次线接线等。

配电箱、开关箱内的电器应先紧固在金属电器安装板上，不得歪斜和松动，配电箱报价，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。

住宅配电箱安全使用

断路器的额定动作电流都是30mA，当漏电达到动作电流时，不管是空开安数大小，同样会跳闸！当某一回路出现漏电，双电源配电箱价格，支路保护器与总开关都有可能出现跳闸或同时跳闸，也有可能因为总开关漏电保护过于敏感出现跳闸，支路不跳闸的情况。这种配置虽然有双重保护的意思，但还是免不

了总开关跳闸的情况，临沧配电箱，实用性并不高，存在与第1种可能出现的情况。

配电箱的散热要求

按国际标准设计和制造的电气设备运行时四周情况温度的上限不该超越40℃，有时箱内因为太阳光的直射、水泥地面热量的反射和箱内设备本身产生的热量，温度竟达到60℃。应尽可能选用两侧有百叶窗、中心不会完全分隔的配电箱，以便构成空气对流散热；配电箱的箱体尽可能采取本质不锈钢，既不轻易锈蚀又有热反射感化，如能按期喷涂具有隔热机能的涂料消减辐射，效果更加理想。

双电源配电箱价格-临沧配电箱-千亚电气(查看)由安徽千亚电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽千亚电气有限公司（www.qianyaxt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为低压开关柜具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!