

# 景观灯厂家直销 景观灯 豪义照明路灯价格

产品名称	景观灯厂家直销 景观灯 豪义照明路灯价格
公司名称	昆明豪义照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处高楼房村8号
联系电话	13577145518

## 产品详情

LED又名发光二极管，景观灯价格，简称LED，是通过半导体二极管，利用场致发光原理将电能直接转变成可见光的新型光源。场致发光指由于某种适当物质与电场相互作用而发光的现象。LED发光二极管优缺点：发光二极管作为新型的半导体光源与传统光源相比具有以下优点：寿命长，发光时间长达100000小时；启动时间短，响应在时间仅有几十纳秒；结构牢固，作为一种实心全固体结构，能够经受较强的振荡和冲击；发光效能高，能耗小，是一种节能光源；发光体接近点光源，光源辐射模型简单，有利于灯具设计；发光的方向性很强，不需要使用反射器控制光线的照射方向，可以做成薄灯具，适用于没有太多安装空间的场合。普遍认为，发光二极管是继白炽灯、荧光灯、高压放电灯之后的第四代光源。随着新材料和制作工艺的进步，发光二极管的性能正在幅度提高，应用范围越来越广。灯具80%以上的反射器，透光率90%以上的透光罩，较高的IP等级防止蚊虫以及雨水的渗透，还要具有合理的配光灯罩和内部结构以防止眩光影响行人和车辆的安全。、裁线2、焊灯珠3、做灯板4、测灯板5、涂导热硅脂6、固定灯板7、焊接导线8、固定反光罩9、装玻璃罩10、装堵头11、连接电源线12、测试、老化13、检验、贴标签14、装箱、入库。

昆明豪义照明工程有限公司主要产品有照明器材、灯具、高杆灯，景观灯，景观灯厂家直销，民族特色太阳能路灯等。品种齐全，价格优惠，欢迎新老客户来电咨询!

高杆灯的使用范围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥

一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米以上，电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能自动将盘自动脱、挂沟，钢丝绳卸和。升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘降至位

置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对灯盘直接供电，检修灯具。升降式高杆灯所有灯具的密封等级为IP65国际标准，以防止尘土、雨水的浸入，保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不锈钢。我们平时说的高杆灯，其实根据用途是千差万别的，根据不同使用场合对高杆灯的分类和叫法各不一样。比如码头用的，叫做码头高杆灯，广场用的，叫做广场高杆灯，以此命名的有港口高杆灯，机场高杆灯，防爆高杆灯，不锈钢高杆灯等等。通常认为超过15米的路灯杆，就叫高杆灯，15-40米不等，常用的是15米、18米、20米、25米、30米这5种规格最常见。其他的一般都是客户要求设计具体的高度，这个也就是我们常说的按高度来划分的高杆灯。

昆明豪义照明工程有限公司主要产品有照明器材、灯具、高杆灯，景观灯，民族特色太阳能路灯等。品种齐全，景观灯，价格优惠，欢迎新老客户来电咨询!

灯杆生产详细步骤：1. 下料剪切1.1 剪切前首先调整好裁条机的斜度与所需纵剪刀尺相符。1.2 定好钢板摆放位置，保证余料的尺寸，使余料能利用。1.3 长度尺寸由开平时保证，宽底尺寸要求  $\pm 2$  mm高杆下料尺寸公差每节杆大头取正公差；一般：0-2m。小头取负公差，-2-0mm尺寸调整好以后，景观灯哪家专业，由裁调机、自动切割机完成。1.4

设备方面：开料应检查滚剪设备的运行情况，清除轨道上的杂物，保持设备的良好运行状态。2. 折弯。折弯是灯杆生产中最关键的一道工序，折弯的好坏，直接影响灯杆的质量而且折弯成形后无法修补的。

昆明豪义照明工程有限公司主要产品有照明器材、灯具、高杆灯，景观灯，民族特色太阳能路灯等。品种齐全，价格优惠，欢迎新老客户来电咨询!

景观灯厂家直销-景观灯-豪义照明路灯价格由昆明豪义照明工程有限公司提供。昆明豪义照明工程有限公司（[www.ynhaoyi.com](http://www.ynhaoyi.com)）为客户提供“太阳能路灯,铝型材灯,庭院灯,高杆灯,景观灯”等业务，公司拥有“太阳能路灯,铝型材灯,庭院灯,高杆灯,景观灯”等品牌。专注于太阳能灯等行业，在云南昆明有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：范总。