

# 450L杜瓦罐厂家 合肥450L杜瓦罐 耐捷科技有限公司

产品名称	450L杜瓦罐厂家 合肥450L杜瓦罐 耐捷科技有限公司
公司名称	山东耐捷环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇柏城工业园
联系电话	13869607550 13869607550

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东耐捷环保科技有限公司

注意：更详细的请参阅“产品介绍”

公司专业的开发及安装服务团队拥有数十年低温行业技术经验，部分骨干兼任全国气瓶标准化、中国道路运输协会相关专家参与起草相关产品国家标准、行业标准。我们始终秉承“质量为先、诚信为本、持续提升、致力长远”的理念，为广大的用气单位提供专业、顾问式的气体应用解决方案与成套装备。

### 450L杜瓦罐

外壳在超压条件下的保护是通过一个二级安全阀来实现的。如果内胆发生泄漏（导致夹套压力超高），二级安全阀将开启泄压。万一发生泄漏将导致真空破坏，这时可以发现外壳出现“发汗”和结霜现象。当然，450L杜瓦罐生产厂家，在与瓶体连接的管道末端出现的结霜或凝水现象是正常的。

瓶的一端部安置了各种阀门、仪表和安全附件，450L杜瓦罐厂家，便于集中管理和使用。

### 450L杜瓦罐

#### 真空失效

通常，伴随着真空失效盛装有低温液体的瓶会出现瓶体“发汗”、结霜或瓶内压力急剧升高等现象。但是对于一个新瓶或者一个久置未用的瓶而言，由于其内胆温度较高，在充装液体时压力上升也较快，合肥450L杜瓦罐，这种现象应属正常。

总之，真空失效是一个很少见的现象，通常瓶的真空能够保持若干年，在这期间瓶的真空是（以很慢的速度）逐渐下降的。在固定式瓶上出现的所谓“软”真空可以通过压力的快速升高来判断。

如果瓶bao破片未现异常，但又怀疑真空失效，就必须通过检查压力升高时间来判断。

在测试瓶的压力升高时间时，首ci为瓶加液，然后放掉瓶内的低温液体还剩3/4或1/2时停止。瓶静置至少12小时，系统的压力升高率低于约0.3MPa为正常。需要注意的是热瓶首ci充装或瓶超量充装也会引起压力的急剧升高。

450L杜瓦罐厂家-合肥450L杜瓦罐-耐捷科技有限公司由山东耐捷环保科技有限公司提供。山东耐捷环保科技有限公司（[www.manydewar.com](http://www.manydewar.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.kwsqh.com](http://www.kwsqh.com)）还是从事LNG气化器，空温式气化器，LNG气化调压撬的厂家，欢迎来电咨询。