

湖州地坪漆 温州弘康环氧地坪漆 地坪漆施工工艺

产品名称	湖州地坪漆 温州弘康环氧地坪漆 地坪漆施工工艺
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

十大理由让您选择环氧地坪：

- 1、模仿天然的环境空间，让人感受舒服
- 2、卫生亮堂的工作环境，有利于进步工作效率
- 3、关于晋升企业形象十分有优点
- 4、在日趋恶化的环境中保存一片净土
- 5、为您的创业成功指数加分
- 6、晋升客户信赖度
- 7、让您的职工愈加喜爱本人的岗位
- 8、让工作环境影响职工敬业的积极性
- 9、防尘、防霉、防水、易卫生、不易污染
- 10、耐磨、抗压、防腐蚀，利于坚持工作台卫生。

在油性漆随着“油改水”政策走下坡路的时候，水性地坪漆开始慢慢走上正轨，在市场上占据不小的份额。水性地坪漆除了环保之外，性能也是在地坪漆里面数一数二的。

水性地坪漆是以水代替溶剂作为分散介质的水性地坪漆，它没有油性漆那样再施工后会挥发出有害气体。水性地坪漆具有无气味、无污染、易清洗、防火防爆、安全可靠、机械性能强等特点。它对地面具有极高的附着力，湖州地坪漆，不易脱落。耐腐蚀能力强、耐化学性能优异，涂膜不宜收缩、硬度高、耐磨性能好。水性地坪漆其区别于环氧地坪漆的关键一点就是它有着良好的耐候性能，可以在户外环境中施工使用，良好的抗紫外线性能使其可以忍受阳光的暴晒而不会起皮脱落。

除开以上的功能，水性地坪漆还克服了油性漆不透气的弱点，具有单边透气性的水性地坪漆可以让从地下水气从漆膜通过散发到空气中，而空气中的水汽却不能通过漆膜进入到地面下，这就有效防止了漆膜起泡问题的出现。与环氧地坪漆比较，水性地坪漆具有更高的强度、柔韧性、使用寿命，水性地坪漆在地坪漆中的地位变得越来越重要了。水性地坪漆因其优异的性能，在工业厂房、物流仓库、地下停车场、大型商场、实验室、病房、手术室等场所被广泛应用。

环氧地坪漆产品介绍和技术指标

1、适用范围：

要求耐磨性强，清洁度高的，耐一定冲击性的电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车等）、通讯设备、仪器仪表、食品、化工、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道及车库。

2、性能特点：

a、

防尘，耐磨，耐冲击，硬度好，高荷载；

b、

防化学溶剂及酸、碱、盐介质腐蚀；

c、

防潮。

3、技术指标:

项目 I T E M

指标 I N D E X

干燥时间，环氧树脂地坪漆，h

Drying

time , h

表干Touch dry

实干Hard dry

24

粘接强度 Bonding

strength , Mpa

2

邵氏硬度 Shore D

hardness

80

耐冲击性 , kg · cm Impact strength , kg · cm

50通过 50 passed

耐水性Water - resistance

48h无变化No change in 48h

耐磨性 (750g/500r , 失重 , g)

Wearability(750g/500r , weight

loss , 地坪漆施工工艺 , g)

0.02

抗压强度 , Mpa , Compressive

strength Mpa

70

抗弯强度 , Mpa , Flexible strength Mpa

6

拉伸强度 , Mpa , Tensile strength Mpa

7

耐NaOH , 10%

Anti-NaOH , 10%

56天无变化No change in 56days

耐H₂SO₄ , 10%

Anti- H₂SO₄ , 10%

56天无变化No change in 56days

油120# Anti-petrol , 120#

56天无变化No change in 56days

耐NaCl , 30%

13天无变化No change in 13days

湖州地坪漆-温州弘康环氧地坪漆-地坪漆施工工艺由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司 (www.wzhkdp.com) 是从事“环氧地坪漆,透水混凝土,彩色防滑路面,密封固化剂,地坪漆”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:洪强。