

eps线条施工 宿迁eps线条 南京丹彩新材料

产品名称	eps线条施工 宿迁eps线条 南京丹彩新材料
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

多功能EPS线条别墅装饰：

EPS线条主要用于别墅、欧式风格小区、酒店及商业街等建筑的门套、窗套、檐角线、腰线及庭柱等部位。上世纪80年代率先开始在欧美等国广泛应用，线条eps厂家，是传统GRC构件的划时代升级产品。

多功能EPS线条以高强度阻燃型聚苯乙烯为基体，eps线条安装，耐碱玻璃纤维网格布作为中间层，外层采用中国建筑材料科学研究总院无机抗老化聚合物乳液复合成型。产品自重轻，耐冲击。强度高，耐水性能优良，韧性好。墙体外保温技术及产品已延伸到建筑物个性化的装饰造型，实现保温，装饰的一体化。深圳弘雅装饰引进国外优先进涂层技术，开发出系列保温线条成品，更好的解决了施工中的难题，使各种装饰线的制作、安装及保温冷，热桥难题一并解决，是一次省工省料的革命。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

EPS装饰构件施工要点：

- 1.构件可以在钢筋混凝土或砖混抹灰的墙体上直接安装；如果墙体EPS装饰构件外墙保温空心砖，加气混凝土块或其它轻质材料等，必须由设计者根据现场实际情况确定安装方法，例如选用轻钢龙骨架、木龙骨架等固定于承重结构上，并做防腐处理后，将构件固定于其上。
- 2.墙基面应坚固干燥。如果是旧楼改造，应在构件预埋件铺设位置先行挖槽。安装后用水泥砂浆弥缝。
- 3.在施工前，应检查墙体是否达到设计要求，若有质量问题，须修补达到一定承载能力后方可进行工。
- 4.为保证装饰工程质量，在施工面上不得有湿作业或可能产生污损装饰工程的作业。

- 5.构件安装顺序应自下而上施工，EPS构件必须明缝安装，用1：2水泥砂浆勾缝。
- 6.构件安装后，接搓等处须及时处理，eps线条施工，用1：2水泥砂浆堵塞缝隙，用砂布或角磨机打磨光滑。
- 7.构件在转角处需切割时，应在地面上加工，然后递给安装人员施工
- 8.构件安装时要在墙面上按设计布局放线，安装后确保构件横平竖直，符合设计要求。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

EPS线条（罗马柱线条）粘贴注意事项

- 1.操作应迅速，在聚苯板安装就位以前，EPS构件粘结胶浆不得有结皮。
- 2.聚苯板的接缝应紧密，且平齐。
- 3.仅在聚苯板需翻包网格布，才可以在聚苯板的侧面抹粘结胶浆，以免引起开裂。
- 4.门窗洞口角部的聚苯板，应采用整块聚苯板裁出洞口，不得拼接；
- 5.打磨EPS线条墙面的动作应是轻柔的圆周运动，不得沿着与聚苯板接缝平行的方向打磨；

聚苯板施工完毕后，至少需要静置24h才能进行打磨，以防止EPS构件聚苯板移动，减弱板材与基层墙体的粘结强度。用抹面胶浆刮糙3-4mm，用大杠刮平后，用木抹搓平并拉毛。

全部抹面胶浆施工完毕后，宿迁eps线条，至少静置养护150h，方可进行下一道工序的施工。在阴冷和潮湿的气候条件下，还应适当EPS线条延长养护时间，保护已完工的部分，免受雨水的渗透和冲刷。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

eps线条施工-宿迁eps线条-南京丹彩新材料(查看)由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领南京丹彩新材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！