

南通eps线条 外墙eps线条 南京丹彩新材料

产品名称	南通eps线条 外墙eps线条 南京丹彩新材料
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

EPS装饰线条的固定方法：

1) 在常规做法的基础上，EPS装饰线条在抹面之前与墙面交接处做每边250的网格布附加层，增加接缝处的拉结力及抗裂性。

2) 因考虑到外墙保温，EPS线条制作规格单根长为2.85m，16cm厚，常规做法直接专用胶浆粘接在结构墙体上不能保证牢固性和耐久性。

针对此种情况，采取以下措施：EPS线条预制时，线条宽度小于500的，EPS线条中间预制一道宽为6cm凹槽固定膨胀螺栓用（膨胀螺栓的间距，如下图），凹槽深度满足12cm长膨胀螺栓至少锚进外侧混凝土线条内4cm。3) 线条宽度大于500的，预制两道凹槽。

4) 膨胀螺栓配直径5cm的垫片，满刷防锈漆，增大螺栓与保温线条的接触面积，防止因加固螺栓破坏保温线条。

5) 螺栓用内六角套筒扳手固定完成后，凹槽用EPS保温板填充，外覆专用抗裂网格布，至少宽处凹槽每边25cm，然后用专用抗裂砂浆抹面。

EPS装饰线条粘贴时，网格布应当翻包，如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚苯EPS线条粘结剂使用优质复合型粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS线条使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3MM。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS线条表面的整洁。

安装、切割EPS线条前，墙面不需洒水湿润，但粉尘污渍等影响粘结强度杂物应清理干净。

拼装时，拼装缝应尽量留于整根EPS线条中间部位。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

EPS保温装饰一体化构件

EPS装饰线是一种新型的外墙装饰线及构件，eps线条公司，它能完全替代传统的水泥（GRC）构件，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式、古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应；特别对于高层建筑的欧式风格，安装（GRC）水泥构件非常困难，由于其笨重又是高空作业国内时有受伤案例，eps线条施工，工期又长，而且时间一长会出现裂缝，耐久性差，因此采用EPS装饰线势必将开创国内造型技术领域的新纪元！

EPS装饰线、构件是由脱模B1级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化，耐寒，耐热；不受潮湿气候及酸雨的影响。

EPS装饰线能防火又不会发出有毒物质，是环保的优质产品。品种型号多（如线条、罗马柱、保温板、花饰件等）可以安装在窗的四边，门边，外墙eps线条，大厅包柱、檐角线和墙身；还可以在表面喷涂个性的涂料颜色，更可以做成仿真石的文化效果，使建筑物的外立面更加美观，更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。

EPS构件适用场所

住宅、别墅、酒店、铺面、商场、会所及旧城改造、旧楼翻新等。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

EPS装饰构件粘结施工：

在粘贴聚苯板前，南通eps线条，如在聚苯板粘贴面薄薄涂刷一层专用界面剂，增强聚苯板与粘结砂浆的结合力；待界面剂晾干后涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘结施工。预粘贴板端翻包网格布在EPS装饰构件飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布，将不小于220MM宽的网格布中的80MM宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上。根据施工图纸，在待安装EPS构件的部位弹出定位线。

EPS构件粘贴时，网格布要翻包。聚苯EPS构件粘结剂使用优质复合型粘结砂浆，采用满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3MM。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面整洁。安装时若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3MM。用优质粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，采用满粘法。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

南通eps线条-外墙eps线条-南京丹彩新材料(优质商家)由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司 (njdcxcl.com) 实力雄厚, 信誉可靠, 在江苏 南京 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领南京丹彩新材料和您携手步入辉煌, 共创美好未来!