

舒城壁挂炉 谐城 值得信赖 取暖壁挂炉

产品名称	舒城壁挂炉 谐城 值得信赖 取暖壁挂炉
公司名称	安徽谐城环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市潜山路与望江路交口东大唐国际13号楼27层
联系电话	13955128511

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽谐城环境工程有限公司

燃气壁挂炉冬季调试时，需要注意哪些？

- 1、检查电源，确保通电状态，要求220伏稳压电源，壁挂炉品牌，接地良好，不带静电。
- 2、检查气源，确认顾客已购买燃气，用燃气卡插燃气表读写。确认燃气表电池正常使用
- 3、检查水路，确保管路不漏水，采暖阀门全部打开，壁挂炉下面采暖阀门全部是打开的状态，补水水压1-1.5bar。
- 4、检查壁挂炉本身烟管有无插紧，烟管安装必须平出并且角度略向下倾斜，防止雨水回流，严禁壁挂炉排烟管垂直向上出。
- 5、待所有暖气片热以后，观察水压表是否有下降，如果有下降，则需要关闭壁挂炉，继续补水至1-1.5bar，取暖壁挂炉，此时重复开机动作。

燃气壁挂炉的优点：

燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能，能满足多居室的采暖需求，各个房间能够根据需求随意设定舒适温度，也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖，并且能够提供大流量恒温卫生热水，供家庭沐浴、厨房等场所使用。节能环保，因为它不像集中供暖那样，会把很多热量都浪费在管线上。相对而言，舒城壁挂炉，壁挂炉采暖使供暖效率提高了。

季燃气壁挂炉热水过热怎么办呢？

调节主控板的点火数值：通过调节主控板的点火数值来解决，也就是降低点火数值，这需要专业人员来调节。但是，这种办法有个问题，采暖壁挂炉，那就是：到冬季燃气压力低，甚至低于国标值，如果你不调回到正常点火数值，可能不能正常点火或者达不到理想的采暖效果，因为功率低于额定设计功率了。当然，也可以调节比例阀的二次压力来进行调节，但是调节范围也是很有限的，也无法从根本上解决管道燃气超压问题，更何况，夏季进行了调节，到冬季还需要再调回来，不但麻烦，而且在现场缺乏专业检测设备的情况下只能凭经验操作，并且也不一定真能解决问题，因为在夏季，大部分地区管道燃气压力超压数值太大。

舒城壁挂炉-谐城 值得信赖-取暖壁挂炉由安徽谐城环境工程有限公司提供。舒城壁挂炉-谐城 值得信赖-取暖壁挂炉是安徽谐城环境工程有限公司（www.zgweineng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：裴经理。