

透明隔音棚 鼎坤隔音 武汉隔音棚

产品名称	透明隔音棚 鼎坤隔音 武汉隔音棚
公司名称	武汉鼎坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号
联系电话	15337262300

产品详情

- 2.) 此发泡是一种高密度的发泡，其穿孔率，孔径等都是经特殊设计制成，能够做到隔音、减震、防水、防霉，武汉隔音棚，适用于各种潮湿的环境。
- 3.) 隔音减震垫是一种绿色环保，使用寿命30年以上。施工简单，安装时用刀具裁剪，无需其它工具。
- 4.) 不含苯、等对人体有害的有机挥发物，对人体皮肤作用
- 5.) 具有良好的延伸性：耐老化，不透水，兼具防水，防潮，保温的作用。

隔音减震垫隔声原理：

声波只能从屏障上方绕射过去，而在其后形成一个声影区，就象光线被物体遮挡形成一个阴影那样。在这个声影区内，人们可以感到噪声明显地减弱了，这就是全封闭钢结构声屏障的减噪效果。全封闭钢结构声屏障施工要求：

- 1、全封闭钢结构声屏障全部用混凝土灌注密实后，其表面应与路基表面衔接平顺。
- 2、全封闭钢结构声屏障混凝土强度的检验应符合本标准第11.2.18条的规定。

(三)选择底。层住房避开车库出入口在选择底层住。房时，应尽量避免小区地下车库的出入口。通主干道，正对马路、娱乐区或小区大门的房。慎选，以避免尘埃、噪声的干扰和夜间汽车灯。光的闪动及鸣笛。

(四)留意小区绿。化带是否隔音留意小区的绿化。带，一个是看其是否能满足对外界的隔音作用。，二是看绿化带与楼群间的分布是否。合理、满意，楼群不封闭，不密集，才不会形成。一个回音的空间。

(五)卧室应背向。噪声源的一侧除了选小区之外，。户型也很重要。在住宅设计中，要求住宅的卧室、起居室宜。布置在背向噪声源的一侧。对付学校的。广播等教育噪音，透明隔音棚，一般也是以躲。为主，隔音棚效果，让学校离居住区稍微远点，而且，有绿化。带隔离。

透明隔音棚-鼎坤隔音-武汉隔音棚由武汉鼎坤建材有限公司提供。“轻质隔断墙系列,隔音墙系列,隔音房系列,吊顶系列,环氧地坪系”就选武汉鼎坤建材有限公司(www.whdkjc.cn),公司位于:武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号,多年来,鼎坤隔音坚持为客户提供好的服务,联系人:赵总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鼎坤隔音期待成为您的长期合作伙伴!