

火车道岔厂家 广东火车道岔 中恒机械

产品名称	火车道岔厂家 广东火车道岔 中恒机械
公司名称	林州市中恒机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市林州市姚村镇西环路与富康路交叉口向北100路西
联系电话	13673314332 13673314332

产品详情

道岔铺设注意事项：铺设道岔的路基应稳定，排水良好，不得有翻浆冒泥、冻害、不均匀下沉等病害，道床应采用一级道碴。岔枕下应有不少于30cm厚度的清碴。道岔铺设时，要求转辙器两根基本轨外锁闭铁的安装孔在同一轴线上，允许偏差 $\pm 3\text{mm}$ 。日常养护应保持安设在侧股的护轨与可动心轨的查照间隔。有了道岔，可以充分发挥线路的通过能力。即使是单线铁路，铺设道岔，火车道岔报价，修筑一段大于列车长度的叉线，就可以对开列车。

道岔的铺设：轨距块安装与调试。轨距块安装、调整前应使垫板外移至极限，紧定岔枕螺栓后进行，以避免轨距扩张。轨距块应按设计安装号数安装，现场可根据实际情况利用备用轨距块进行调整。轨距块安装时，应以自由密贴为基准，严禁大力砸入；确需加力调整时应拆下另一侧轨距块，利用钢轨位移变化进行安装和调整。有了道岔，可以充分发挥线路的通过能力。即使是单线铁路，铺设道岔，修筑一段大于列车长度的叉线，就可以对开列车。

道岔铺设：道岔运输及装卸。道岔钢轨一般直股直接卸车吊轨就位，火车道岔厂家，弯股人工用撬棍拨移到混凝土枕承轨槽就位。连接夹板后要求轨缝均匀，岔前接头方正，道岔纵向误差不宜超过5mm。如果与其他道岔相连，将龙口轨连接好后，留有轨缝，为保证后继道岔及龙口渡线位置，火车道岔公司，误差也可超过5mm。有了道岔，可以充分发挥线路的通过能力。即使是单线铁路，广东火车道岔，铺设道岔，修筑一段大于列车长度的叉线，就可以对开列车。

火车道岔厂家-广东火车道岔-中恒机械由林州市中恒机械制造有限公司提供。“道岔,板道器”就选林州市中恒机械制造有限公司（www.xndcc.com），公司位于：林州市姚村镇西牛村，多年来，中恒机械坚持

为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中恒机械期待成为您的长期合作伙伴！