

南充高分子自粘胶膜防水卷材推荐「在线咨询」

产品名称	南充高分子自粘胶膜防水卷材推荐「在线咨询」
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

自粘防水卷材接缝粘贴与密封：

搭接缝粘贴：自粘型卷材搭接处在出厂时留有搭接边，粘接时只需要把隔离纸掀剥即可，搭接宽度一般为6~7cm。卷材搭接密封：卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异型部位，应采用自粘橡胶沥青防水卷材专用密封膏密封。搭接边密封宽度不小于10cm。

自粘防水卷材四周末端收头伸入凹槽（深20mm×高40mm~60mm的梯形槽）内，金属压条钉牢固，高分子自粘胶膜防水卷材，用专用封边膏密封。

自粘防水卷材施工技术要点：

基层处理：基面应坚固、干燥、干净(无尘土、无油污)，凸起部分和裂缝应用聚合物水泥砂浆抹平。

涂刷基层处理剂：盛处理剂的容器开桶后应充分搅拌。先用毛刷对基层节点周边、转角等处进行涂刷，然后采用刷涂或喷

涂施工。喷刷应均匀一致。干燥后应保持表面清洁。如有污染变脏，应重新涂刷处理，待干燥后及时铺粘卷材。

节点处理：对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水口、伸出屋面管道，屋面上人口应按《屋面工程技术规范》的规定处理，应设加强层或附加层的部分均应按规范设置。

自粘防水卷材注意事项：

不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境；

不要在的基面上铺贴自粘卷材；

不能在被污染和含水率偏高的基层上施工；

自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去；

密封胶未用完时。要及时将容器拧紧密封；

其它厂家的配套材料，未经验证。请勿使用于本产品。

防水层保护：应根据《层面工程技术规范》的规定做保护层。

南充高分子自粘胶膜防水卷材推荐「在线咨询」由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司（www.huachunfangshui.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，华春防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙华荣。同时本公司（www.zhongjifs.com）还是从事pvc防水卷材，pvc防水卷材生产厂家，聚氯乙烯pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。