## 南充高分子自粘胶膜防水卷材推荐「在线咨询」

产品名称	南充高分子自粘胶膜防水卷材推荐「在线咨询」
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

## 产品详情

自粘防水卷材接缝粘贴与密封:

搭接缝粘贴:自粘型卷材搭接处在出厂时留有搭接边,粘接时只需要把隔离纸掀剥即可,搭接宽度一般为 6~7cm。 卷材搭接密封:卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异型部位,应采用自粘橡胶沥青防水卷材专用密封膏密封。搭接边密封宽度不小于 10cm。

自粘防水卷材四周末端收头伸入凹槽(深20mm×高40mm~60mm 的梯形槽)内,金属压条钉牢固,高分子自粘胶膜防水卷材,用专用封边膏密封。

## 自粘防水卷材施工技术要点:

基层处理:基面应坚固、干燥、干净(无尘土、无油污), 凸起部分和裂缝应用聚合物水泥砂桨抹平

涂刷基层处理剂:盛处理剂的容器开桶后应充分搅拌。先用毛刷对基层节点周边、转角等处进行涂刷,然后采用刷涂或喷

涂施工。喷刷应均匀一致。干燥后应保持表面清洁。如有污染变脏,应重新涂刷处理,待干燥后及时铺 粘卷材。

节点处理:对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水口、伸出屋面管道,屋面上人口应按《屋面工程技术规范》的规定处理,应设加强层或附加层的部分均应按规定设置。

## 自粘防水卷材注意事项:

不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境;

不要在的基面上铺贴自粘卷材;

不能在被污染和含水率偏高的基层上施工;

自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去;

密封胶未用完时。要及时将容器拧紧密封;

其它厂家的配套材料,未经验证。请勿使用于本产品。

防水层保护:应根据《层面工程技术规范》的规定做保护层。

南充高分子自粘胶膜防水卷材推荐「在线咨询」由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司(www.huachunfangshui.com)在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情,华春防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:孙华荣。同时本公司(www.zhongjifs.com)还是从事pvc防水卷材,pvc防水卷材生产厂家,聚氯乙烯pvc防水卷材的厂家,欢迎来电咨询