

# 明达塑化 自卸车滑板厂家 南京自卸车滑板

产品名称	明达塑化 自卸车滑板厂家 南京自卸车滑板
公司名称	汤阴县明达塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市汤阴县工业园区
联系电话	13707664981 13707664981

## 产品详情

**高耐磨性：**超高分子量聚乙烯最引人注目的一个性能是它具有极高耐磨性，自卸车滑板求购，就连许多金属材料(如碳钢、不锈钢、青铜等)的有规则磨性也不如它。随着聚乙烯分子量的升高，这种材料就越耐磨。

**良好的抗冲击性能：**超高分子量聚乙烯的抗冲强度和它的分子量有关，分子量低于200万时，自卸车滑板批发，随分子量增长，冲击强度升高，在200万左右达到一峰值，这时峰后，分子量再升高冲击强度反而会下降。这是由于分子链非常时妨碍了它的光晶作用，使在大分子中存在大的无定形区因而可以吸收较大的冲击能量。

聚乙烯板材主要是采用烧结模压工艺，主要用于煤矿溜槽衬板等磨损较为严重的地方。管材采用单螺杆挤出工艺，南京自卸车滑板，用途较为广泛。可用于给排水、尾矿排放、腐蚀性管道等等。聚乙烯板材原材料只有粉状，而且超高分子量聚乙烯是无法挤出造粒的。

聚乙烯板材对粉状原料的要求主要有：用于凝胶纺丝的超高分子量聚乙烯板材应有适中的分子量，自卸车滑板厂家，低分子量容易加工，但降低了分子链间的相互作用，影响纤维力学性能，也使纤维的抗蠕变性能降低，高分子量部分由于增加溶液的粘度不利于加工；所以分子量一般在300万左右，经过挤出牵引后降解到150万左右。粉状颗粒粒径要求小而均匀，容易溶解。

近几年高分子聚乙烯板的相关应用已经越来越广泛了，我们的高分子聚乙烯板也得到了更多用户的关注，接下来就由我们的专业人员来为您简单讲解一下吧，希望对您有所帮助。

1、高分子聚乙烯板耐磨性很高，比尼龙66和聚四氟乙烯高4倍，比碳钢高6倍，是目前所有合成树脂中很好的。

2、高分子聚乙烯板冲击强度很高，为聚碳酸酯的2倍，ABS的5倍，且能在液氮温度（-196℃）下保持高韧性。高分子聚乙烯板冲击能吸收值很高，消音效果很好。

3、自润滑性好，高分子聚乙烯板自润滑性与聚四氟乙烯相当，磨擦系数仅为0.07 - 0.11；仅为钢材磨擦系数的1/3 - 1/4。

明达塑化(图)-自卸车滑板厂家-南京自卸车滑板由汤阴县明达塑化有限公司提供。明达塑化(图)-自卸车滑板厂家-南京自卸车滑板是汤阴县明达塑化有限公司（[www.tyxmdsh.com](http://www.tyxmdsh.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。