

玻璃钢 玻璃钢设备制造 玻璃钢设备生产厂家

产品名称	玻璃钢 玻璃钢设备制造 玻璃钢设备生产厂家
公司名称	连云港唯德复合材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市洪门工业园区新牛公路北
联系电话	13961395177

产品详情

玻璃钢污水设备厂家:玻璃钢污水处理设备的概述简析

玻璃钢污水设备厂家:玻璃钢污水处理设备的概述简析

玻璃钢污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，它被广泛的应用于宾馆，别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理，玻璃钢，替代了去除率很低，处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明，WSZ-AO系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。

污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。

玻璃钢污水设备厂家:玻璃钢污水处理设备的概述简析

同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，玻璃钢设备生产厂家，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生瀚污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此，污水经WSZ系列污水处理设备后所产生的污泥量较少，一般仅需90天左右排一次泥。

?玻璃钢蓄水池优点

玻璃钢蓄水池优点

为了适应现代化城镇建设的需要，加强城乡环境综合整治有效地防治生活污水对环境的污染，提高污水处理率，为创建文明、卫生城市创造条件，遵循1996年国家环境保护实用技术“埋地式无动力生活污水净化装置”（96-A-F-001）的基本原理。

玻璃钢雨水蓄水池是采用增强玻璃纤维等高强度耐酸碱材料UP树脂，辅以钢结构内部支撑体系，利用生产工艺，工厂化生产整体成型的生活污水处理设备。主要用于大型消防工程地下储水用途。产品包括储水池、整体泵房及安装、注水试验等。

玻璃钢雨水蓄水池采用高纯度原材料，采用纳米微处理工艺，利用大型微控玻璃钢缠绕设备一次性成型，有效的保证了产品的密封度、抗水冲击韧性。会因为地基沉降、开裂而引起玻璃钢整体地埋式消防水池断裂、破损或变形，了传统蓄水池污染地下水的问题。

玻璃钢蓄水池优点

玻璃钢蓄水池优点

环保：无渗漏无污染无维护，真正环保产品采用整体成型技术无缝、严密性好、无渗漏、无污染传统砖砌蓄水池污染地下水源、空气质量问题，真正改善了居住环境。

省工省时：整体安装施工快捷，工期缩短20倍以上工厂化生产，一次整体成型，运输至现场一次性吊装到位，从土方开挖到设备安装只需一天即可完成，大大提高了功效，大大缩短施工周期。

耐压、抗压强度高：专利设计，抗压强度高产品外观为圆形设计，筒体采用高强玻璃纤维材料及有机加强筋复合而成，两端封头为车轮凹面设计制作，抗压强度承载能力高，产品施工严格按照施工作业程序要求即可设置在消防通道。

耐用：玻璃钢抗腐材质，使用寿命超过50年产品采用高强玻璃纤维材料按GB8237-2004标准复合而成，无腐蚀、抗酸碱，经久耐用正常情况下使用寿命超过50年。

无后期管理、清渣周期长：发明专利技术，生物处理效果好

玻璃钢蓄水池--连云港唯德新材料环保设备有限公司是一家专业从事生产化粪池，玻璃钢化粪池，玻璃钢模压化粪池，玻璃钢管，玻璃钢管夹砂管，玻璃钢管道等相关系列产品的高科技企业

玻璃钢一体化泵站厂家:玻璃钢一体化泵站的工作原理

1、泵站筒体

泵站筒体采用高强度缠绕玻璃钢制成，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。

底部采用灌浆结构，泵站采用非等径设计，玻璃钢设备安装，底部流道位置直径应大于筒身直径。玻璃钢内径 2.6米，筒体厚度 20mm，预留二次灌浆口。

2、泵站底部设计

泵站底部采用优化自清洁设计，缩小底部面积，增大底部流速，避免沉积，实现每次启动水泵都可以清洁泵站底部的效果，免除了人工清淤。U型底部设计，既抗浮起又防止水泵堵塞。

玻璃钢一体化泵站厂家:玻璃钢一体化泵站的工作原理

3、泵站上盖

盖板材料由GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间在太阳光下面老化。整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

4、上部防护格栅和检修平台和

格栅和平台材料由GRP或不锈钢304制成，没有采用镀锌钢材质

5、防滑顶盖

采用铝合金制成，玻璃钢设备制造商，带安全格栅、通风排气管和扶手。可加装防盗安全锁。可加气压弹簧，轻松打开。

6、筒体外必须安装2~4个预制吊耳，易于安装。

7、管路及其他附件

内部管路，导杆系统，提升链条，支架，通风管及所有紧固件材质均不得低于SS304

8、泵站入口格栅系统

采用带有导杆系统的不锈钢提篮格栅，人无需下井，就可将格栅提升至地面，方便清洗。

9、配套水泵

配套水泵为潜水泵，为国内知名品牌，也可根据客户要求选择品牌。潜水离心泵应为成套装置，并需配备出水弯座、导杆/索、提升链、潜水电缆、接线盒和紧固件等有效和安全运行所必需的附件。

玻璃钢-玻璃钢设备制造-玻璃钢设备生产厂家由连云港唯德复合材料设备有限公司提供。连云港唯德复合材料设备有限公司(www.wdfrp.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！