

# 张家口防火阀 山东宇恒 常开防火阀

产品名称	张家口防火阀 山东宇恒 常开防火阀
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

## 产品详情

排烟阀门通常安装在机械排烟系统（烟气吸入口）每个分支的末端，通常处于关闭状态，满足在火灾或需求排烟、阀门排烟效果期间的空气泄漏要求、手动和电气开启。经过或经过装饰处理的阀门称为排烟口。防火阀通常在70或280摄氏度时打开和密封。一般安装在风管通过防火墙，常开防火阀，消防关闭效果，可设置输出电信号，温度超过70 或280 时阀门关闭，防火阀厂家，联动供应(补充)风扇密封，280防火阀，安装在中央空调风管系统中，其工作原理是易熔合金温度控制，利用重力效应和绷带弹簧结构效应关闭阀门。火灾发生时，火焰侵入风道，张家口防火阀，高温熔化阀门上的易熔合金，或使记忆合金变形，使阀门主动关闭。当风道和防火分区贯通时，排烟和防火阀的防火构件一般安装在机械排烟系统的管道内。排气管内烟气温度达到280度时，烟气温度达到280度时关闭，在一定时间内满足烟气泄漏和耐火性能，获得了烟气隔离和耐火效果。主要原材料：碳钢、镀锌板、不锈钢

防火阀、排烟防火阀的设置：在通风、空调系统管道上设防火阀，在排烟系统管道上设排烟防火阀，以防止火灾时高温有毒烟气传输，引起火灾蔓延扩大和毒性加重。

1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀：

- (1) 管道穿越防火分区的隔墙处；
- (2) 管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- (3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段；
- (4) 管道穿越变形缝的两侧。

上述部位的防火阀，当火灾中管道中气体的温度达到70摄氏度时，则自动关闭。

2.排烟系统的分隔：

(1) 在排烟机房的人口处，设置当烟气温度超过280摄氏度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280摄氏度时能连续工作30min；

(2) 在排烟支管上设置当烟气温度超过280摄氏度时能自行关闭的排烟防火阀。

## 一、防火阀

使用规模：装置在通风空调系统风管内，防止火势沿风管延伸

功用特色：

1.70 自动封闭，风机停机

2.手动封闭，风机停机

3.输出封闭电信号

## 二、排烟防火阀

使用规模：装置在有排烟、防火要求的排烟系统管道上及排烟风机吸入口处管道上

功用特色：

1.电信号DC24V敞开，排烟风机一起发动

2.温度熔断器在280 时熔断，使阀门封闭，排烟风机一起停机

3.手动敞开，排烟风机一起发动

4.阀门敞开后，输出敞开电信号

## 三、远控排烟防火阀

使用规模：装置在有排烟、防火要求的排烟系统管道上及排烟风机吸入口处管道上

功用特色：

1.电信号DC24V敞开，排烟风机一起发动

2.温度熔断器在280 时熔断，使阀门封闭，排烟风机一起停机

3.远距离手动敞开，排烟风机一起发动

4.阀门敞开后，输出敞开电信号

张家口防火阀-山东宇恒-常开防火阀由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司（[www.njwanglian.com](http://www.njwanglian.com)）是一家从事“消防排烟风机,防火阀,风机盘管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇恒空调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宇恒空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

