

# 阻火包 信安防火图片 pfb型阻火包

产品名称	阻火包 信安防火图片 pfb型阻火包
公司名称	廊坊信安防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县广安工业区
联系电话	15530688889

## 产品详情

阻火包的外部使用的是经过特殊处理的玻璃纤维布进行紧密编织制作而成的袋子，袋子里面填充的是特种耐火、隔热材料和膨胀材料。这样的防火包具有良好的不燃性能，耐火极限在4小时以上。阻火包无味、无腐蚀，耐水、耐油、耐湿热性、耐冻融循环性、膨胀特性好，施工简便，可随意拆装和反复使用，可根据用户不同的要求垒制成各种形状的防火墙、防火层、亦可封堵需要作防火处理的孔洞。阻火包有显著的隔热效果。可以形成一种隔热、隔烟的环境，有效延缓火势蔓延，也可以减少火灾产生的烟雾对人体的不利影响。就这样，防火阻燃包在使用现场，成功拦截了会向四周蔓延的火苗，有效控制火势蔓延，争取救援时间，降低火灾带来的损失。阻火包遇到火源的时候他的作用才能体现出来，pfb膨胀型阻火包，防火包里面是有一些防火膨胀材料组成大致有珍珠岩 蛭石，这些材料都是遇到火就会迅速膨胀几十倍，把火焰堵住防止蔓延，这就是防火包像枕头但能防火的原因。

电缆防火包的工作原理就是利用自己不燃烧的特性，发生火灾时会堵住穿孔不让火势顺延穿孔而引起更大的损失。具有一定的透气性，阻火包，理化性能优良，耐候性好，原料来源丰富易得，无环境污染，施工方便，性能稳定等特点。防火包的规格：320\*180 180\*160 250\*150 240\*140MM 大小不一。阻火包外层由经过处理的玻璃纤维布制成，内部填充由无机不燃材料和特种添加剂组成的混合物。该产品无毒、无味、无腐蚀，耐水、耐油、耐湿热性、耐冻融循环性、膨胀特性好，施工简便，可随意拆装和反复使用，可根据用户不同的要求垒制成各种形状的防火墙、防火层、亦可封堵需要作防火处理的孔洞。遇火时，阻火包内的物质受热膨胀，结成蜂窝状整块，形成严密的封堵层达到阻火、隔热，有效地将火灾控制在局部范围之内，当封堵厚度达到240mm时，耐火极限可达到180min以上用阻火包做隔墙，取代了过去用耐火砖、矿渣棉、陶瓷棉等材料，与它们相比，阻火包有显著的隔热效果。

防火包里面全是有各种各样防火收缩原材料构成，pfb型阻火包，在其中总有珍珠岩和蛭石，这二种原材料自身就是说防火商品，有的用她们制做成板才，用以墙体和排水管道的保温与防火，在阻火包都是具有的这类实际效果，与别的防火商品不一样的是，防火包能够见火收缩堵严间隙，这都是其他防火商品不具有的，都是阻火包堵漏防火的基本原理其一，阻火包关键功效是预防电缆大自然造成的火灾事故，因此和电缆的应用是紧密联系的。阻火包针对电缆线的电缆载流量会造成危害，因此在工程施工全过程

中，大家必须在电缆线周边包囊一层层防火堵料，确保电缆线的电缆载流量，随后再将防火包整平地内嵌到电缆间隙中，确保防火阻火包交差密实度堆积，侧边不透就能。构建阻火墙时，阻火墙底端必须用砖砌墙支墩，并设定排水管道孔。建筑工人需采用固定不动对策，防止阻火墙下陷，这种固定不动对策中能够应用防火挡板、角铁等制做支撑架挡泥板。在安裝以前，建筑工人必须梳理好电缆线，查验防火包一致性。

阻火包-信安防火图片-

pfb型阻火包由廊坊信安防火材料有限公司提供。廊坊信安防火材料有限公司（[www.xags88.com](http://www.xags88.com)）是河北廊坊，耐火、防火材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在信安防火领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创信安防火更加美好的未来。同时本公司（[www.lffhtlgs.com](http://www.lffhtlgs.com)）还是从事钢结构防火涂料厂家，厚型钢结构防火涂料，厚型钢结构防火涂料价格的厂家，欢迎来电咨询。