水性双组份车用橡塑密封条海绵制品专用涂料

产品名称	水性双组份车用橡塑密封条海绵制品专用涂料
公司名称	上海蓝欧建筑装饰材料有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	按溶剂类型分:水性漆 品牌:上海蓝欧 颜色:根据客户要求
公司地址	中国 上海市 上海嘉定南翔浏翔公路1199弄118号601室
联系电话	86 021 39124077 13321885607

产品详情

按溶剂类型分	水性漆	品牌	上海蓝欧
颜色	根据客户要求		

lo-s6105f海绵制品专用涂料

产品介绍：

lo-s6105f是双组分水性聚氨酯海绵制品专用涂料，根据客户要求，改进了在中低温区的固化速度和强度，改进了接头易烫伤掉皮弊病。主要用于不含硅、氟的epdm/pvc弹性基材汽车门窗密封条的外观装饰用，密封条通过涂饰后，可以遮盖表面的工艺缺陷，能增强密封条的耐候性、耐粘污性、减少关闭车门时的声音。本产品对基材有优异的附着性，耐水性好，耐低温不断裂，耐常用洗涤剂清洗。

产品性质：

主要成分：水性聚氨酯聚合物、水、添加剂。

外观：水乳状流动液体

固体含量：≥18%

密度：约1.00~1.07g/ml

ph 值：6~8

涂膜外观：平整光滑

涂膜光泽：哑光

颜色：黑色

使用方法：

配料比例：lo-6105f：lo-70专用固化剂=100：10，过分粘稠可适量加水稀释。

施工方法：喷涂。

固化条件：喷涂过的胶条在120°C烘箱中强制干燥3分钟即可固化。在线喷涂不需要自然干燥过程。温度高时可适当缩短固化时间。自然干燥固化需7天以上。

注意事项：两个组分混合好后要立即充分搅拌均匀，搅拌的质量决定涂层。喷涂时雾化要良好。随配随用，配好的漆应在4小时内用完。开盖的漆和固化剂要立即密封盖紧。

调匀后的漆液用300目滤网过滤后再喷涂。

施涂前基材要经过清洁处理，，擦试干净与否是能不能附着牢固的关键。离线喷涂时用橡塑表面改性剂擦试干净迁移至表面的低分子化合物。

要有美观的表面效果，建议表面加热到100°C左右再喷涂。

喷涂粘度控制在20s~26s /25°C（浸涂-2杯）。切勿过量稀释。

安全环保建议：

· 本产品不添加重金属颜料、苯类、甲醛等有害溶剂。

· 在使用时，最好能戴上防护目镜，喷涂时要通风，切勿呼吸喷涂时产生的雾气。

· 不慎溅入眼睛，取下隐形眼镜，用清水冲洗后到医院就诊。

· 当漆液打翻外泄时，用沙土覆盖后扫掉。

· 切勿把漆液倒入下水道及水源。

· 弃置漆液废物时应符合当地环保标准。

包装规格：20kg内涂黄铁桶或塑料桶，净重20kg.特殊规格需预订。

储存及运输：根据国家有关危险品法规分类准则，本产品不属于危险品，可在常规下储存运输。

必须避免强热或冰冻。

在5°C~30°C条件下，保存期为十二个月。