

深圳西林叉车 全电动托盘车CBD20L 站驾式电动搬运车

产品名称	深圳西林叉车 全电动托盘车CBD20L 站驾式电动搬运车
公司名称	深圳力华叉车机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:西林 型号:CBD20L 产地:浙江
公司地址	深圳市光明新区公明街道南环大道3185号横坑工业区A区2号
联系电话	86-075527121398 13798552631

产品详情

产品介绍：

西林CBD20L型全电动搬运车是我公司设计的一款侧站式全电动搬运车符合人机工学原理设计，外型美观，大气，在使用当中具有良好的避震功能，能够降低作业疲劳，提高工作效率。是一款性价比较高的产品。

产品特点：

符合人机工学原理的靠背及扶手的设计，视野宽敞。靠背左右对称，可供不同操作习惯的人员随意选择。长时间搬运作业时，可左右手轮换操作，降低疲劳。

侧站式操作，固定式软靠背，宽敞的驾驶操作空间，搬运作业舒适、安全站人平台具有良好的避震功能，降低作业疲劳，避免脊椎劳损。

站人平台设计有安全保护开关，当人员不在操作平台时，车辆自动锁住行驶功能。提高了车辆的安全等级。

车辆后保险杠装有橡胶防撞条，万一操作不慎发生碰撞时，可降低碰撞引起的损伤。

产品参数：

额定载荷：2000kg

货叉长度：1150/1220mm

起升高度：120mm

最大爬坡：8/17%

转弯半径：1970/2020/2090mm

型号

CBD20L

驱动方式

电动

驾驶方式

站驾

额定载荷

Q(kg)

2000

载荷中心距

c(mm)

600

前悬距

x(mm)

815/865/935

轮距

y(mm)

1300/1350/1420

自重（带电瓶）

kg

820

轴负载,满载时前/后轴

1200/1620

轴负载,空载时前/后轴

700/120

轮子

聚氨酯轮

轮子尺寸,前轮

250 × 80

轮子尺寸,后轮

82 × 126 (98)

附加轮

127 × 57

轮,前后数量 (X=驱动轮)

1 × +2/4

前轮轮距

b10(mm)

490

后轮轮距

b11(mm)

340/370/470/505

起升高度

h3(mm)

120

降低时高度

h13(mm)

82

总体长度

l1(mm)

2220/2270/2340

叉面长度

l2(mm)

1120

车体宽度

b1(mm)

773

货叉尺寸

s/e/l(mm)

54 × 180 × 1100 (1150/1220)

货叉外宽

b5(mm)

520/550/650/685

轴距中心离地间隙

m2(mm)

28

通道宽度，托盘1000 × 1200 (1200跨货叉放置)

Ast(mm)

2420/2470/2540

通道宽度，托盘800 × 1200 (1200沿货叉放置)

2520/2520/2540

转弯半径

Wa(mm)

1970/2020/2090

行驶速度，满载/空载

Km/h

7/7.1

提升速度，满载/空载

m/s

0.039/0.056

下降速度，满载/空载

0.064/0.050

最大爬坡能力，满载/空载

%

8/17

行车制动

电磁制动

驱动电机功率

kw

1.2

提升电机功率

蓄电池电压/额定容量

V/Ah

24/240

蓄电池重量

225

蓄电池尺寸（长 宽 高）

mm

650 249 504

驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053

dB(A)

70

