

# 供应批发简能D20/D21百兆IP电话机

产品名称	供应批发简能D20/D21百兆IP电话机
公司名称	武汉艾联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:简能 型号:D20 产地:深圳
公司地址	武汉市汉阳区汉阳大道139号汉商银座 E 座1810
联系电话	027-87110138 13396055980

## 产品详情

武汉艾联科技有限公司代理迅时,简能,方位,北恩,科特尔产品,好价批发IPPBX,IP电话机,话务耳机,欢迎来电咨询!

### 入门级IP电话机

D20/D21是6 SIP账户、2线路按键、全视角点阵黑白屏显示的双百兆网口IP电话机,是专门为办公人员打造的一款高性价比IP话机。它支持IPV6和IPV4,拥有完备的“用户、网络、部署、安全”功能,支持ATCOM云网管平台,具备良好的IPPBX和网络兼容性,适于应用到企业统一通信和运营商的IP语音应用中。D系列电话创新的多场景按键模式,设置LCD对应按键可以扩展了多达12个可视DSS按键,提高了经济型IP电话机的办公效率,并且创新的在LCD上加入了用户使用帮助信息,节省了使用者的学习成本。

L1和L2线路按键内含单色LED灯,支持6SIP账号

全视角点阵128\*64 像素黑白LCD

多场景使用模式切换按键

导航按键

启动指示灯

HD全频受话器

加强型免提音腔

抗干扰麦克风(手柄和免提麦克风)

全密闭的麦克风音腔

进入帮助信息界面，指导新客户便捷使用话机；第一步：按菜单键

第二步：进入主菜单界面，按第二个软按键

第三步：进入帮助界面，查看不同的帮助文档

D系列话机新功能，增加多场景按键，进入不同的多场景应用模式，最多可切换4次，增加12个BLF按键；第一步：按多场景按键

第二步：切换为其他软按键场景应用模式

开机页面

待机页面

菜单页面

拨打电话

电话簿

语言选择

时区选择

基本功能

128\*64图形字符点阵带背光的全视角液晶屏，支持6路SIP、支持热线、呼叫保持、等待、自动应答、呼叫前转、呼叫转移、重拨、静音、免打扰、三方会议、快速拨号、语音信箱、本地通话（上限1000条）、无账号IP地址点对点直拨、黑名单、已接/已拨/未接/前转电话（共400条）、耳麦呼叫中心模式

快捷使用功能

多场景功能；使用帮助信息；13个可编程按键；菜单一键到达；一键读取话机信息；BLF快速设置；支持电话本智搜索；拨号助手；一键话机键盘锁

IP PBX功能

支持对讲（intercom）、Paging、代答（call pickup）呼叫停泊（call park）、匿名呼叫、匿名呼叫拒绝、

等待背景音乐、电话会议、群组截答、免打扰&呼叫转移状态同步、通话录音

## 多国语言

英语、德语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文（简体/繁体）、阿拉伯语、波兰语、土耳其语、希伯来语

## gaoji功能

远程控制、组播、LDAP通讯录、XML远程通讯录、Action URL

## 语音特征

5条（自带+自定义）铃声，8级音量可调+静音模式，窄带编码：G.711(a/u)、G.729A/B/AB、G.76、iLBC、OPUS；宽带编码：G.722、L16，支持VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC等音频处理，全双工免提带自动回音消除

## 网络特征

支持IPv4&IPv6、VLAN、LLDP、Open

VPN、STUN内网穿透、Rport；SIP连接模式；代理模式、对等直接模式，支持DNS SRV (RFC3263)，支持三种DTMF模式：In-band、RFC2833、LAN/PC；支持桥接模式、支持自动协商、支持透传到PC口抓包功能，支持web抓包功能，支持PC口抓包功能，支持DHCP option12主机名和DHCP option60厂商标识，Syslog

## WiFi特性

## 安全性

支持IEEE802.1X、TLS、HTTPS、SRTP协议（RFC3711），支持“仅接受可信任服务器”；支持信息验证机制MD5/MD5-SESS，支持AES加密算法(配置文件加密)，支持话机锁、管理员/用户分级模式

## 配置

即插即用配置：基于服务器实现，手动配置：本地WEB页面配置、LCD用户界面配置

## 批量部署

HTTPS/HTTP/FTP/TFTP/RPS/SIP PnP/DHCP Option 66或自定义Option128~254、TR069(需要特殊版本支持)、WEB导入导出配置模板，配置文件批量生成工具，周期性检测和更新

## 物理特性

电源接口：DC 5V1A，PoE供电：IEEE 802.3af Class 2（仅D21），2个RJ45 10/100M，

自适应以太网口、1个RJ9耳机接口、1个RJ9手柄接口、1个状态指示灯、2个line键、4个软按键、5个导航键

2个音量键、5个功能键（语音邮箱、重拨、静音、耳机、免提）、1个多场景按键

## 使用环境

使用环境温度 -10~50 ,

操作环境湿度: 10 ~ 90%

### 包装信息

数量/箱: 20件 , 毛重/箱: 17.2-18.5KG ,

包装盒尺寸: 220mm(L)\* 180mm(W)\* 90mm(H) , 包装箱尺寸: 450mm(L) \* 450mm(W) \* 364mm(H)

### 安全与环保

CE : EN62368、 EN55032、 EN61000-3-2、 EN61000-3-3、 EN55035

FCC: Part15B