

节能炉头红外线蜂窝陶瓷板 1602燃烧器陶瓷片 132*92*13mm

产品名称	节能炉头红外线蜂窝陶瓷板 1602燃烧器陶瓷片 132*92*13mm
公司名称	萍乡市米奥填料有限公司
价格	4.50/片
规格参数	规格:132*92*13mm 材质:堇青石
公司地址	萍乡市湘东区峡山口
联系电话	86-0799-7896737 18979901238

产品详情

产品简介：

红外线陶瓷片主要有特殊的堇青石材料制成，由于陶瓷片表面花纹的特殊的设计，使得其在燃气炊具和取暖器的使用中更加节能有效。我司的红外线陶瓷片不仅在国内销售，并远销欧美等国家，客户反馈良好。

性能：

红外线燃烧器采用蜂窝陶瓷板作为燃烧炉头，在燃烧时与空气完全预混，确保燃烧完全，从而降低污染物的排放；燃烧时通过辐射方式传递约70%能量转变成红外线，此种红外线波（2-4 μm）易被物质分子、高分子吸收，并具有较强的穿透力，能激发水分子发生共振、可将热量均匀的渗透到被加热物的核心深处，保证加热效果均匀，提高加热质量和烘干效率，因此用红外线燃烧器加热、烘干、保温、时效处理、供暖已成为一种新的工艺、新趋势，它已广泛运用于工业烤漆、陶瓷、食品、印染等各行业和各领域。

技术参数：

项目	材质	吸水率	开孔率	比重	耐温度	表面温度	CO释放率
指标	堇青石	50.4%	61%	0.6-0.9Kg/cm ³	>1280 ° C	1000-1200 ° C	0.006%
型号规格							
	菱形(mm)		132*92*13		150*135*13		133*131*13
			134*94*13		134*46*13		129*89*13
			135*94*13		136*50*13		134*78*13
			162*60*13		128*88*13		200*140*13
					129*74*13		186*134*13
	8字形(mm)		172*123*13		147*142*13 (1.4mm)		
			140*95*13		164*74*13		145*142*13((1.4mm)
			131*88*13		162*73*13		145*118*13mm (1.1mm)
			132*79*13		132*88*13		140*115*13
			144*74*13		144*73*13		158*72*13 (1.4mm)
			139*110*13		180*132*13		105*72*13
					180*130*13		
	凹梅花形(mm)		210*149*13	162*73*13	162*60*13	162*62*13	164*74*13
							142*72*13

圆形蜂窝陶瓷板

孔型

型号规格

圆孔 100mm 150mm 158mm 160mm 168mm 170mm 180mm 200mm

方孔 50/54/56/60/70/80/90/95/100/110/114/118/150/155//160/165/168mm等，可按客户要求。
色。

备注：我们可根据客户提供的图纸和要求设计新的产品。

应用:

我司生产的红外线陶瓷片广泛应用于烧烤炉，燃气式热水器，猛火炉，旋转式烤炉，便携小吃车，卡式炉、燃气式取暖器，户外取暖器、烘干设备等.因为陶瓷板的特殊的花纹，使工作中的烤炉和取暖器更节能环保。

优势：

1. 以红外辐射加热为主，对流加热为辅，比利用电节省30%-50%燃气和天然气的使用。
2. 加热均匀，提升产品品质的优质烘干、加热，降低废品率；良好的硬度和抗震性能。
3. 升温快，可微调温度大小，点火过程中噪音低，进行无火焰燃烧，燃烧的效果明显高于普通的陶瓷片。
4. 低污染，减少90%的有害气体的排放，如氮氧化合物，一氧化碳等，安全性高。
5. 总造价极低，燃烧面可为上、下、侧面的任意方面安装。

包装：

- 1.国内包装：内有白色泡沫板作为内衬；外套加厚纸箱。
- 2.出口包装：内有白色泡沫板作为内衬；外套加厚纸箱，并加免熏蒸托盘，或者免熏蒸木箱。
- 3.我们可以接受客户要求的包装方式。