

汽车密封条彩色制品透明涂料

产品名称	汽车密封条彩色制品透明涂料
公司名称	上海蓝欧建筑装饰材料有限公司
价格	140.00/公斤
规格参数	按溶剂类型分:水性漆 品牌:上海蓝欧 颜色:透明
公司地址	中国 上海市 上海嘉定南翔浏翔公路1199弄118号601室
联系电话	86 021 39124077 13321885607

产品详情

按溶剂类型分
颜色

水性漆
透明

品牌

上海蓝欧

lo-c5103f彩色制品专用涂料

产品介绍：

lo-c5100f是双组分水性聚氨酯-有机硅彩色制品专用涂料，系精选优质材料，科学配方研制的透明产品，主要用于不含硅、氟的epdm弹性基材，要求涂层高温耐黄变性好的

汽车门窗彩色密封条的外观装饰用.密封条通过涂饰后，可以遮盖表面的工艺缺陷，能增强密封条的耐候性、耐粘污性。本产品对基材有优异的附着性，耐水性好，耐低温不断裂，耐常用洗涤剂清洗，还具有一定的耐醇性。

产品性质：

主要成分：水性聚氨酯聚合物、水、添加剂。

外观：水乳状流动液体

固体含量： 18%

密度：约1.00~1.07g/ml

ph值：6~8

涂膜外观：平整光滑

涂膜光泽：哑光

颜色：乳白半透明

使用方法：

配料比例：lo-c5101f：lo-70专用固化剂=100:10，过分粘稠可适量加水稀释。

施工方法：喷涂。

固化条件：喷涂过的胶条在180 烘箱中强制干燥3分钟即可固化。在线喷涂固化180 5分钟以内，接角时200 5分钟内，基本能保证无明显黄变现象。

注意事项：

两个组分混合好后要立即充分搅拌均匀，搅拌的质量决定涂层附着牢度。喷涂时雾化要良好。随配随用，配好的漆应在4小时内用完。开盖的漆和固化剂要立即密封盖紧。

调匀后的漆液用300目滤网过滤后再喷涂。

施涂前基材要经过清洁处理，，擦试干净与否是能不能附着牢固的关键。离线喷涂时用橡塑表面改性剂擦试干净迁移至表面的低分子化合物。

要有美观的表面效果，建议表面加热到100 左右再喷涂。

喷涂粘度控制在20s~26s /25 （浸涂-2杯）。切勿过量稀释。

安全环保建议：

- 本产品不添加重金属颜料、苯类、甲醛等有害溶剂。
- 在使用时，最好能戴上防护目镜，喷涂时要通风，切勿呼吸喷涂时产生的雾气。
- 不慎溅入眼睛，取下隐形眼镜，用清水冲洗后到医院就诊。
- 当漆液打翻外泄时，用沙土覆盖后扫掉。
- 切勿把漆液倒入下水道及水源。
- 弃置漆液废物时应符合当地环保标准。

包装规格：20kg内涂黄铁桶或塑料桶，净重20kg.特殊规格需预订。

储存及运输：根据国家有关危险品法规分类准则，本产品不属于危险品，可在常规下储存运输。

必须避免强热或冰冻。

在5 ~30 条件下，保存期为十二个月。