

# 广州跃阳-水性环氧底漆（双组份）

产品名称	广州跃阳-水性环氧底漆（双组份）
公司名称	广州市跃阳化工有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:跃阳 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路18号（注册地址）
联系电话	15972208044

## 产品详情

### 水性环氧底漆（双组份）

#### 产品简介

由水性环氧树脂、水性固化剂、颜填料、进口助剂组成。漆膜附着力极好，高强度、高耐磨性、优异的化学性能既有硬度又有韧性，具有极好的耐化学品性，可抵抗盐雾及中度的酸、碱、盐及溶剂，对各种恶劣气候的抵抗力极佳，如海洋大气、化工大气及工业大气环境，长时间后，不经打磨即可覆涂，不影响层间附着力，方便施工和维修，无环境污染。

#### 产品特性

光泽高、硬度好、附着力好、柔韧性好，耐冻融、耐水、耐溶剂擦拭性优良，水为稀释剂，不易燃烧，安全环保，挥发性有机物含量低，空气污染小。

## 适用范围

水性双组份产品，采用水性环氧树脂合成工艺，具有优良的防锈防腐性能，耐油耐盐水及耐溶剂佳，底漆具有优异的防腐性能，面漆光泽高，适用于桥梁、石油管道、船舶、钢结构、净水设备、养殖架等金属重防腐领域。

## 施工工艺

基材处理：将表面清理干净，如有油污或浮锈最好刷上金属表面处理液。

涂料准备：将本品充分搅拌均匀好可使用；如需调整粘度，在搅拌状态下加入适量的清洁水。

施工条件：环境温度大于5℃，工件表面温度大于10℃，相对湿度<75%。

涂装方法：可刷涂、滚涂和喷涂（有气喷涂或无气喷涂均可）。

## 施工参数