

多功率齿条传动CCD激光巡边雕刻机

产品名称	多功率齿条传动CCD激光巡边雕刻机
公司名称	宁波屹克联合数控装备有限公司
价格	999999.00/台
规格参数	品牌:EKLH 型号:Q5C 激光器:CO2玻璃内腔式封离激光
公司地址	浙江省宁波高新区聚贤路587弄15号3#楼11-1 (集中办公)
联系电话	13386608884

产品详情

多功率齿条传动CCD激光巡边雕刻机有多个功率可以选择，分别为100W/130W/150W/200W，满足不同的需求。本设备的加工幅面为1300*2500mm，进料宽度1400mm，适用的材料有亚克力、有机玻璃、木板、密度板、夹层板、纸张、皮革、布料、毛毡等。

多功率齿条传动CCD激光巡边雕刻机的参数说明：

配置参数	Q5C-1325
激光类型	CO2玻璃内腔式封离
激光功率	100W/130W/150W/200W
最大加工幅面	1300*2500mm
最大进料宽度	1400mm
重量	850kg
机床最快运动速度	25m/min

最快工作速度	10m/min
控制系统	屹克联合CCD巡边系
驱动配置	S3带数显驱动及配套
传动方式	X、Y轴均为齿条传动
传动配置	三轴高精方轨配合研 Y轴国内单驱技术
最小成型文字	汉字2mm，英文1mm
最厚切割深度	20mm（亚克力为例）
重复定位精度	± 0.1mm
电源	AC220V ± 15% 50HZ
总机功率	1500W

多功率齿条传动CCD激光巡边雕刻机的易损件介绍：

- 1、本设备采用的CO2玻璃内腔式封离激光器。任何激光管都有优秀期、稳定期、衰弱期、耗尽期，到了耗尽期，我们就需要更换新的激光管了。
- 2、反射镜与聚焦镜使用久了，会有脏物和损坏，所以也需要更换。
- 3、水泵和风机也是消耗品。

多功率齿条传动CCD激光巡边雕刻机中激光管的保养：

- 1、设备的周围运行环境要好：地面要平整，不能有积水，需要遮风避雨，周围不能有强磁，外部电源需要加装稳压器，设备需要接地线，室内需要清洁。
- 2、激光电流是不能太大的，在满足刻深和速度的条件下调小光强。
- 3、激光管是需要发热的，我们用循环水对其冷却，保证循环水的质和量。
- 4、达到工作要求的前提，我们采取最优化的工作模式。