

艺术地坪漆 水墨画地面 山水画地坪—河北石家庄华欧HO93

产品名称	艺术地坪漆 水墨画地面 山水画地坪—河北石家庄华欧HO93
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	64.50/平米
规格参数	品牌:华欧 型号:HO-093 产地:河北石家庄
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

产品详情

河北石家庄艺术地坪漆 水墨画地面 山水画地坪 艺术地面—选华欧 用心服务 超长质保。“先做人，再做企业！”这是我们多年来秉承的服务宗旨。“良心品质，真诚服务”铸就了我们今日的品牌，成就了我们一个又一个丰碑，收获了客户赞不绝口的口碑。

产品说明：

本品采用环氧树脂、助剂、美国气体公司固化剂等优质原材料，耐适度的酸碱和油污腐蚀、耐磨耐压、耐化学品，丰富的颜色可供选择，经久耐用，抗冲击强表面装饰效果极佳。表面装饰水墨图可大可小；且具有较好的防滑性。

建议用途：

适用于电子、汽车、化工、机械、医药、食品等行业展厅及各类娱乐、餐饮、商务大楼、图书馆、等一些高等场所地面。

技术指标：

干燥时间底材温度5 15 25 40

表干 (min) 3001804030

实干 (h) 36302418

附着力/级 11

耐碱性（48h）漆膜完整，不起泡，不剥落，允许轻微变色

无变化

比重A组份0.90-1.00； B组份0.80-0.90

颜色干膜透明或微黄

配比A:B=3:1

施工注意事项：

配比准确：适用前，将B组份摇晃均匀后，再倒入干净的搅拌桶内；边搅拌B组份，边慢慢添加A组份固化剂，不建议一次性彻底倒入A组份；如果计量小使用时，建议用电子秤称重，严格按照比例配比，否则，地坪表面不会固化。

搅拌均匀：搅拌机将A、B双组份充分搅拌约3-4分钟，要求每分钟500-600转；在倒入桶内，继续搅拌3-4分钟，直到充分搅拌均匀，（严禁用木棍，人工搅拌，人的手再快，一分钟也难以超过300转）（搅拌机枪头要干净）；

辊涂时，建议采用海绵滚筒或优质纯平短毛滚筒，务必要纵向滚涂、横向收；必须连续施工，中间不得停歇，在30分钟内使用完毕，勿长时间放置，尤其是高温天气，固化反应在发生，时间过长，涂料将逐渐凝此时为初凝，会产生凝胶。施工时要坚持“专人配料，多次少配，供应不断”的原则；

具体施工方法：

底漆层:严格按包装桶上比例配比，混合搅拌均匀，直接滚涂到地面。

中涂层:底漆施工完毕，至少5小时表面干燥后方可批刮（中涂砂浆+中涂腻子）或中涂腻子。按包装桶上比例，混合搅拌均匀，搅拌过程中可根据需要加入少量滑石粉30%作为中涂腻子或石英砂15%作为中涂砂浆。用批刀批刮到地面，干燥后整体打磨。

厚涂面漆层:腻子批刮完毕，至少8小时表面干燥后方可刮涂面漆。按包装桶上比例，混合搅拌均匀，直接刮涂到地面。

墨纹层：厚涂面漆刮涂完毕半小时内，也就是面漆完工还未凝固前立即将（墨纹材料A+B）+稀释剂材料融合在一起，再根据设计好的花纹用不同的工具按需要进行施工，施工时请穿钉鞋。

抗收缩树脂漆：按桶上标签混合比例，搅拌均匀薄薄滚涂一层。

厚涂天然纯树脂层：厚涂面漆及水墨花纹施工完干燥8小时以上后为了增加表面的立体效果及抗划伤能力，需批刮厚涂天然纯树脂（A3+B1），严格按桶上比例配比，确保搅拌均匀。

最后，水墨艺术地坪（地面）施工时一定要严格按照施工工艺标准进行。遇到具体情况时可根据施工现场的情况略作修改。如有其他任何地坪相关问题都可来电详询地坪厂家，我们将竭诚为您服务！