

300A柴油发电电焊机山东

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 300A柴油发电电焊机山东 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO300A |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

请佩戴正确的护眼，护耳和护体的装备：

请正确佩戴配有相应滤镜的护板的焊接防护罩来保护眼睛和脸部。（相应滤镜的护板的焊接防护罩规定见ANSI Z49.1）为保护身体不受焊接飞溅物和弧光的伤害，请穿戴羊毛制衣服，防火围裙和手套，皮草护腿和高筒靴；请使用防护屏风或者屏障来保护其他物体免受飞溅物，弧光的危害；有些区域，可能还需要防噪音措施。300A柴油发电电焊机山东

特殊情况：

- 不要焊接或切割接触过有毒物质的容器或材料，除非有毒物质已被清洁，否则将非常危险；
- 不要焊接或切割经过涂漆或电镀过的材料，除非已经过通风处理，否则这些材料会释放有毒烟尘或气体；

其他防护措施：

- 保护压缩气瓶免受过热，机械振动，和电弧影响。把气瓶固定以免坠落；
- 确保气瓶不会接地或者通电；300A柴油发电电焊机山东
- 移走焊接区域所有可能引起火灾的物体；
- 配有随时能使用的灭火器且知道使用方法。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO300A

发电机参数：

*、额定功率：10KW

*、后备功率：10.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO300F

*、发动机功率：28HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：698CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：20kw

*、焊接范围：0-7.00MM

*、电流调节：0-300A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：980*630*730

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：68Db

*、机油/油箱容积：2.27/28升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：230kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护