

R151117519/R151224075力士乐丝杠螺母

产品名称	R151117519/R151224075力士乐丝杠螺母
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	235.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

产品详情

R151117519/R151224075力士乐

R160516431 力士乐滚珠导轨从上面用螺栓安装，带有按DIN EN

ISO10088的耐腐蚀弹簧钢制造的防护带和螺栓拧紧式塑料防护端盖（端面带有螺纹孔）

R160573331是带防护带和防护带扣的力士乐滚珠导轨，从上面用螺栓安装，带有按DIN EN10088的耐腐蚀弹簧钢制造的防护带和铝制防护带扣（端面没有螺纹孔），导轨的每个端头安装一个防护带扣将防护带夹住。

R160675331带钢孔盖的力士乐滚珠导轨，导轨从上面用螺栓安装之后，用钢孔盖将孔封闭，钢孔盖用安装工具压入。钢孔盖安装工具：两件式，带说明书（两件式的安装工具适用于在已经固定的滚珠导轨上安装孔盖）

R164510331是防腐CR型滚珠导轨，从上面用螺栓安装，安装孔内有镀铬层，带塑料孔盖，尾号31表示单段，端面不镀铬。

R164710331是15规格，从下面用螺栓安装的耐腐蚀滚珠导轨，导轨的长度、尺寸和重量与钢制标准滚

珠导轨R160710331一致，R164710331是单段导轨，端面不镀层，R162289420

力士乐滚珠导轨每种应用对所使用的导轨导向系统都会有不同的要求，因此就有了不同的滑块类型，R162289420为窄型、标准长、标准高力士乐滚珠滑块，带标准密封，不带滚珠链，可匹配于所有的滚珠导轨SNS。

R162319420 窄型、长、标准高力士乐滑块，进行了初始润滑。滑块的润滑通过端盖上的润滑接口完成，以此来保证导向系统的功能。力士乐滑块和导轨的底面用作与周围结构之间的螺栓安装面。它们带有用于固定螺栓的螺孔或沉孔的通孔。

R044189301是宽长型微型滚珠滑块，所有滚珠滑块的钢件都用类似于ISO683-17/EN10088标准的防锈并耐酸蚀材料制造。滚珠滑块装在一个安装辅具上供货。

R044479301是力士乐长型滚珠滑块，所有滚珠滑块的钢件都用类似于ISO683-17/EN10088标准的防锈并耐酸蚀材料制造，带标准密封。如果您需要带低摩擦的密封，型号为R044479300。

R165111320 力士乐滚珠滑块是法兰型、标准长、标准高滑块。滑块的一个关键部件是带有淬硬滚道的滑块体。滚动体一般来说都采用滚动轴承钢制造，并且与滑块和导轨形成滚动接触。端盖内含有转向器，它负责将滚动体从前进通道导向返回通道。

R165181420 力士乐滚珠滑块是法兰型标准长、标准高滑块，带标准密封，不带滚珠链（带滚珠链型号为R165181422），滚珠链防止滚珠之间的碰撞，并且帮助实现安静和平稳的运行，能够达到一个很低的噪音水平。由于在带有滚珠链的滑块中承载的滚珠数量较少的原因，可能部分地有较低的额定载荷。