

190A汽油发电电焊一体机

产品名称	190A汽油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

在靠近明火焊接电弧情况下，或在发动机运转时，不要加注燃油；添加燃油前要停止发动机运行并待其冷却，以避免溢出燃油接触发动机高温零部件时发生汽化并引燃；加注油箱时请勿让燃油泄漏，如果燃油出现泄漏，请将其擦拭干净，如果烟雾尚未消除，请勿启动发动机；确保所有设备的安全护罩、护盖及安全装置均已就位并且维护状态良好；在设备启动、操作或维修时，确保双手、头发、衣服和工具远离V型皮带、齿轮及其他任何活动部件。190A汽油发电电焊一体机

在某些情况下，在进行必要的维护作业时，可能需要拆除安全防护罩仅在必要的情况下方可拆除安全防护罩，当拆除安全防护罩的工作完成后，请将防护罩复位，在活动部件附近工作时，始终要极为当心；不要将手放在发动风扇附近，当发动机运转时，不要试图推拉油门控制杆进行超速控制或空转控制；在维护作业过程中，为避免转动发动机或焊接发动机时发生汽油发动机意外启动，应断开火花塞连接线，分路盖或者磁电机点火线的连接；为避免烫伤，在发动机发热时，不要移开散热器压力盖。190A汽油发电电焊一体机

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO190A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO188F

*、发动机功率：10HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-4.00MM

*、电流调节：0-190A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：60kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护