

西安矿用隔爆型连击电铃厂家直销

产品名称	西安矿用隔爆型连击电铃厂家直销
公司名称	西安佳亿安工矿机电设备有限公司
价格	120.00/件
规格参数	型号:DLB-36 额定电压:127 (36) 额定功率:40w
公司地址	陕西省西安市国际港务区华南城五金机电D区15街5栋11号3楼 (注册地址)
联系电话	029-86619778 15829719859

产品详情

DLB-36矿用隔爆型电铃DLB-36系列矿用隔爆型连击电铃型号：DLB-36名称：矿用隔爆型连击电铃（矿井下用）参数：电流：0.35/0.9A 电压：36V/127V 音响半径：150m 外形尺寸:390×260×120mm特点：DLB-36材质铸铁防爆壳体，压片，弹簧等部件组成，适用于矿井下作信号联络或警示之用。既可就地控制,又可远距离控制。还可做小型接线盒。DLB-36系列矿用隔爆型连击电铃用途DLB-36本系列电铃适用于煤矿井下及周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物的环境中，在交流50HZ，电压至127V（36）的供电线路中，以声音信号就地表达或远距离传送警示信息用。产品特点：1．DLB-36接受打点器、拉引开关、控制按钮的信号，发出断续或连续的音响2．DLB-36连击信号结合提高了远距离传送警示性信息的分辨力。3．DLB-36既可单台动作，又可多台联动。4．DLB-36既可就地控制，又可远距离控制。还可做小型接线盒。矿用隔爆型连击电铃主要技术参数 额定电压：127（36） 额定功率：40W 电缆外径：12mm 外形尺寸：490*150*130mmDLB-36适用范围及产品特点：适用于有瓦斯及煤尘爆炸危险的煤矿井下信号系统中主要技术特征 额定电压: 36/127 V 额定电流: 0.7/0.4 A 音响半径: 150 mm 光可视距: 30 m 适用电缆外径: 10.5 mm 外形尺寸: 490×150×130mmDLB-36矿用隔爆型连击电铃

更多信息请拨打电话或微信QQ联系咨询