

230A汽油发电电焊机4.0焊条

产品名称	230A汽油发电电焊机4.0焊条
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

磁场和电场可能具有危险性：

任何导体中有电流流过时均会产生局部电场和磁场（EMF）；焊接电流会在焊接电兰缆和焊接设备周围产生电场和磁场（EMF）电磁场（EMF）可能会干扰某些心脏起搏器，在焊接作业前佩戴心脏起搏器的焊工应向医生咨询；暴露在焊接作业的电磁场中可能会造成尚属未知的其他健康危害；为尽量降低在焊接电路电磁场中的暴露，所有焊工均应采取以下措施：

- 1) 将电极电缆和工件电缆一起布线-如若可能用胶带将其固定；
- 2) 不要把电极电缆成圈绕在身体周围；
- 3) 不可将身体置于电极电缆和工件电缆之间。如果电极电缆位于你的右侧，则工件电缆也应位于你的右侧；
- 4) 工件电缆与工件的连接应尽可能靠近焊接区域；
- 5) 不要在焊接电源旁边工作。230A汽油发电电焊机4.0焊条

除常规安全预防措施外，如果焊接作业必须在电气危险条件下进行（在潮湿的地方或穿着潮湿衣服时；在地板格据或脚手架等金属结构上时；在处于坐、脆或卧等难以伸晨的姿势时，如果存在与工件或地面不可避免或意外性接触的高度风险），则应使用以下设备：

- 直流恒压半自动（焊丝）焊机230A汽油发电电焊机4.0焊条
- 直流手工（焊条）焊机
- 采用减压控制的交流焊机

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO230A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：16HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-250A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护