

## 美国杜邦TPEE代理商（上海专业经销）

产品名称	美国杜邦TPEE代理商（上海专业经销）
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	杜邦:中国 官网 型号:25公斤/包 产地:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

## 产品详情

美国杜邦TPEE代理商（上海专业经销）

我们长期现货供应以下品牌型塑胶原料：欢迎来电咨询洽谈

上海专业经销TPEE 美国杜邦 6358 6456 C956 DYM250S-BK472 DYM830 G3548L G4774 G5544 HTR8122 HTR8136-BK HTR8351 3548 HTR8068 NC HTR8488 BK HTR8602 BK SC948 3078 4047 4056弹性体、耐疲劳性、热稳定性、薄膜、吹塑级 上海专业经销 TPEE 美国杜邦 HTR8425 NC010 HTR8206 HTR6108 G4778 G3548W 7246 MB80L BK001 G3548W 6356 5556 5555HS 5526 4556 4069弹性体、耐疲劳性、热稳定性、薄膜、吹塑级

美国杜邦TPEE代理商

TPEE 日本东丽 2551 4767W 5557 6347 7247 7247M 7247M HB582 7247R-F 7277 HDT576 HTC2551W HTC2751弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 日本东洋纺织 GP-40 P-150B P-30B弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 日本三菱工程 B1932N-04T021 B1932N-08T054弹性体、耐疲劳性、热稳定性 TPEE 日本旭化成 AR760B弹性体、耐疲劳性、热稳定性 TPEE 台湾长春 1140-201LH 1140LH 1140MH 1140XH 1148LH 1148XH 1155-201LL 1155LL 1155ML 1155XL 1163LL 1163ML 1163XL 1172LL 1172ML 1172XL TPEE 美国吉力士 G2706-1000-00弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 日本杜邦 7247W弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 德国杜邦 6356 6358 G3548L弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 卢森堡杜邦 G3548L弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 荷兰DSM S-3002ST BK EB464 EL630 EM550 PL460 PL580 PM581 EL740 EM460 EM630 EM740 UM552-V脱模、抗撞击性、RoHS规范、颗粒料 TPEE 英国壳牌 DB6F5G40弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 德国巴斯夫 P-40H-05NC弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 韩国LG BT-1035D BT-1047D BT-1055D BT-1063D BT-1072D BT-1172D BT-3028D TPEE 韩国科隆 3355 KP3363 KP3372弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 韩国SK G130D G155D

G163D弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级 TPEE 美国泰科纳 647 655 663 注塑级 TPEE  
美国液氮 YL4530NAT弹性体、耐疲劳性、热稳定性、注塑级

美国杜邦TPEE代理商

美国杜邦 TPEE 7247 耐高温，耐油，耐酸碱 主要用于 1)天线 其优异的耐外部环境,耐臭氧,耐紫外线,耐侯性,可以减少信号接收损失,优异的手感是汽车天线和手机天线的最佳选择。 2)发动机进气管 加工进气管的方法通常采用3-D或负压式吹塑，这是一种用相对简单而且低成本的模具来制作较长的中空管的成型技术。方便简单的安装和加工工艺使得TPEE在这一零部件的生产中得到广泛应用。吹塑成型可以减少部件的数量和安装的流程，从而使部件成本小于传统橡胶方案。 3)传动轴防尘罩

TPEE聚酯弹性体相对于氯丁橡胶在防尘罩的应用有以下优点：a、减轻50%的重量，缩短90%的成型周期 b、优良的耐化学性能和耐疲劳性 c、离心膨胀率低 d、可回收使用 e、耐臭氧性能 4)安全气囊壳体 KEYFLEX TPEE-S系列产品用于汽车安全气囊壳体可以达到以下要求： -从-35 到85 所需要的刚性 -在打开时没有爆裂和碎片 -在打开时，能保证系统固定在原位 -壳体能承受前端的撞击 -15年使用寿命 -可以喷涂，且不影响功能 5)汽车燃料蒸汽管

优异的耐化学性能和低燃料渗透性，1163D和1172D可用于燃料蒸汽管。 6)液压管 该用途中，TPEE主要用于增强管内层，其优异的耐油性使其具有近6年的使用寿命，同时在60-80 的工作环境下，可以轻易达到SAE 100R7标准。 7)充气管

TPEE优异的耐压性能、极佳的蠕变性能及螺旋回弹性也好于PA11和TPU，很适合用于充气螺旋管。

8)气制动管 卡车通过气制动管来进行制动，TPEE制成的气制动管符合ISO 7628标准。 9)堵盖、密封盖 KE YFLEX产品出色的耐化学性和耐侯性，使其用于密封汽车结构件以防止腐蚀，比其他的弹性体有更加优秀性能及更长的使用寿命。 10)齿轮消音齿轮|KEYFLEX(卡福力士)BT系列产品可以用于电子器件和玩具的齿轮。比如CD/DVD的滑轨部分。还可以用于便携摄像机的内部件。|消音齿轮|KEYFLEX BT-1063D已用于CD/DVD机的生产具有良好的形状稳定性，耐磨性和低噪音等性能。| 11)电子器件和光缆挤出系列产品非常适用于直接与铜接触的光缆产品。表现出良好的耐热性，弹性，蠕变性能和绝缘性能。应用在电缆，机械手，通讯线备等，