

# 江西波纹管 丹阳协力气体咨询热线 波纹管优质商家

产品名称	江西波纹管 丹阳协力气体咨询热线 波纹管优质商家
公司名称	丹阳市协力气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市延陵镇
联系电话	13812377731

## 产品详情

不锈钢真空金属软管，该产品又可称为管道补偿器，波纹管生产厂家，金属补偿器等

金属软管是由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端配以接头或法兰头，用于输送各种介质的柔性元件。

不锈钢金属软管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中，江西波纹管，用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移，波纹管厂家，吸收振动能量，能够起到减振、消音等作用。

金属软管适用于需要充分挠性的输送管以及防止振动处所配管，对蒸汽、煤气、空气、石油、化工、医药类等均适用。

金属软管在使用中有许多注意事项，包括对非金属平垫片密封连接、金属球锥硬密封连接、埋管敷设等三个方面的问题都有一定的要求，下面详细为大家做一介绍：

### 1.非金属平垫密封连接

- 1)切剥离防护套(被覆管)离可埋管一端用专用工具沿圆周切除约50mm长的被覆管，使一端波纹管裸i露；
- 2)切割波纹管如果波纹管一端边缘有明显飞边、毛刺或成椭圆，则应用管子割刀在裸i露端沿波纹管底割除1-3个波环，直到波纹管一端内孔圆整为止。如果切割波纹管后使裸i露端长度不够，波纹管优质商家，则应继续切剥被覆管以补充裸i露端长度(不少于50mm)。
- 3)加工法兰往波纹管裸i露端装入连接螺母，然后用法兰加工专用工具加工法兰，法兰由波纹管三个波压平制成。4)密封连接往法兰平垫上密封圈，然后用连接螺母与接头或阀门相连接。

## 2.金属球锥硬密封连接

- 1)切剥防护套(与金属平垫密封连接相同)。
- 2)切割波纹管(与金属平垫密封连接相同)。
- 3)涨形往波纹管裸露端装入连接螺母，然后用波纹管涨形专用工具进行涨形，使波纹管一端的第1个波底与前后波峰的外径大约相同。
- 4)修边用手提砂轮或剪刀去除波纹管涨形后一端孔口的圆角部分，修整后孔口边缘应无毛刺。
- 5)加工锥形法兰用锥形法兰加工专用工具把波纹管涨形一端加工成锥形法兰，并用200#砂纸打光法兰面。
- 6)密封连接用连接螺母与各种金属球锥硬密封接头或阀门相连接。

## 3、可埋管的铺设

- 1)墙面或者地面混凝土开槽可埋管安装前应沿着管道铺设方向在墙面或地面开槽以满足铺设暗管的需要。开槽的宽度应保证管道覆盖层的厚度在墙面上不小于20mm，在混凝土地面不小于100mm。
- 2)铺设管道在墙面上铺设可埋管前可先用水泥钉把管子卡坐正向固定(卡口朝外)，管卡间隔200mm左右，然后把可埋管顺序推入管卡中固定。
- 3)填补覆盖层管道铺设完毕，进行通气检查，用压力表增压检查或者使用肥皂水涂抹连接处检查是否由安装不当引起泄漏现象。经检查无泄漏后可用水泥等材料填补开槽处密封管道。管道的装配连接部位必须露出墙面或地面，方便与用具连接。
- 4)如果不采取埋藏式安装，也可以使用明管安装，同样用管卡等距连接。

## 不锈钢金属软管选型说明：

- 1、 不锈钢金属软接头适用于各类泵、阀进出口和管道的柔性连接。
- 2、 SUS304金属软接管体部分材质为SUS304，法兰和拉杆材质为碳钢，也可根据客户需要定做。
- 3、 工作温度-235—450 ，如温度超出这个范围，订货时请注明。
- 4、 本产品具有优良的减振吸噪性能，能够吸收管道热位移，对设备作用力小。
- 5、 产品通径为DN25-DN500
- 6、 产品设计压力一般为0.6MPa-2.5MPa

江西波纹管-丹阳协力气体咨询热线-波纹管优质商家由丹阳市协力气体设备有限公司提供。丹阳市协力气体设备有限公司（[www.dyxlqt.cn](http://www.dyxlqt.cn)）是江苏镇江,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在丹阳协力气体领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创丹阳协力气体更加美好的未来。

