

# 250A汽油发电电焊机价格表

产品名称	250A汽油发电电焊机价格表
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

- 1.在自动或半自动焊丝焊接中，电极、焊丝盘、焊机头、制嘴或半自动枪在通电情况下也会发热；
- 2.始终确保工件电缆与被焊接金属保持良好的电气连接性，连接处应尽可能靠近焊接区域；
- 3.使工作区或被焊接金属形成良好的接地，确保焊钳、工件夹具、焊接电缆和焊机保持良好安全的运行状态，更换受损的绝缘件；
- 4.切勿将电极浸在水中冷却；
- 5.切勿同时接触分别连接到两台焊机的焊钳带电发热部分，因为两者之间的电压可能为两台焊机总的开路电压；
- 6.当在地面以上高度作业时，使用安全带做好防护，避免发生触电时从高处坠落。250A汽油发电电焊机价格表

### 弧光可能引发燃烧

- a.进行焊接或观察明弧焊接时，使用配有相应滤镜的面罩或护板，避免眼睛受到火花和弧光伤害头部防护罩和过滤镜片应符合ANSIZ87.1标准；
- b.穿着采用耐用阻燃材料制作的相应服装，避免您和您助手的皮肤受到弧光伤害；250A汽油发电电焊机价格表
- c.使用适当非易燃性屏蔽物保护周边人员避免受到伤害，警告他们不要盯着弧光也不得接触弧光，高温飞溅物或高温金属。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO250A

发电机参数：

\*、额定功率：5KW

\*、后备功率：5.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO192F

\*、发动机功率：16HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：418CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：10kw

\*、焊接范围：0-5.00MM

\*、电流调节：0-250A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：700\*530\*570

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：1.1/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护