

力士乐R060104010福业现货

产品名称	力士乐R060104010福业现货
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

产品详情

力士乐R060104010

力士乐滚柱滑块R185162310：法兰型、标准长、标准高滑块，滚柱滑块带防腐保护供货。有采用脂润滑和油润滑的可能性。对于***耗量的油润滑、对于墙壁安装和对于从上面进行润滑，力士乐提供有专门的滑块。对于长期润滑有前置密封单元，为达到的密封，可以给润滑单元扩展附件。

R162171420 力士乐滚珠滑块：窄型、标准长、高滑块，带标准密封，不带滚珠链，进行了初始润滑，在所有四个主载荷方向上都有高额定载荷和高系统刚度，力士乐也可提供按DIN EN10088的不锈和抗酸蚀款式的滑块

R160586231是钢制标准滚珠导轨，带防护带和防护带端盖。防护带的优点有：所有的孔仅需一条防护带；可重复使用；可互换；可补充安装；通过卡住快速安装；与滑块上的端面密封相结合拥有极好的密封效果。缺点就是防护带端部需固定，导轨末端需有固定防护带的空间

R044259301 力士乐微型滑块是标准滚珠滑块，所有的微型滑块都装在一个运输固定元件上供货，它在运输过程中保护滚珠免受损坏和方便安装及拆卸。在微型滑块中，端面密封标准化的采用轻便密封，但是，也可以选择有极好防尘功能的正常密封（标准密封）

R160580331 力士乐滚珠导轨，博世力士乐滚珠导轨导向系统是滚珠承载的纵向导向产品，具有常用的八种标准规格，适合用在机床、工业机器人和种类众多的特殊机械设备上。我们提供丰富的滚珠导轨系统产品，用户能够采用各种方式组合导轨和滑块。我们的滚珠导轨系统提供各种精度等级下的高负载能力和极高刚性。

R162221420是窄型、标准长、标准高钢制标准滚珠滑块，带标准密封，不带滚珠链，进行了初始润滑

力士乐滑块R162321420是力士乐窄型、长、标准高滑块，带标准密封，不带滚珠链，如需要低摩擦密封、不带滚珠链的可选购R162321421，带滚珠链、带标准密封的型号为R162321422

力士乐微型滑块R044429301是长型滚珠滑块，所有滚珠滑块的钢件都用类似于ISO683-17/EN10088标准的防锈并耐酸蚀材料制造。

R044580331是力士乐标准微型滚珠导轨，适用于微型滑块R0442和R0444，滚珠导轨用类似于ISO683-17/EN10088标准的防锈并耐酸蚀材料制造。

力士乐钢刮刷片R162011030材料：耐腐蚀钢DIN EN

10088；精密型，安装后与导轨的间隙为0.1-0.3mm安装说明？

如果与两件式前置密封配套使用，则可以直接选用密封套件：部件号R1619.20 40/50 –

安装螺栓随同供货。？安装过程中请确保滚珠导轨和钢刮刷片之间保持均匀的间隙。？

在使用端面润滑接口时，请注意螺纹拧入深度。 – 请仔细阅读安装说明。

R161912120 力士乐前置密封材料：耐腐蚀钢DIN EN 10088，加聚合物密封件。安装说明：—安装螺栓随同供货 · 在使用端面润滑接口时，请注意螺纹拧入深度—请仔细阅读安装说明

力士乐密封套件R161912050安装说明：—当配套使用钢刮刷片与两件式前置密封时，推荐选用密封套件—安装螺栓随同供货 · 在使用端面润滑接口时，注意螺纹拧入深度