

# 300A汽油发电电焊机氩弧焊

产品名称	300A汽油发电电焊机氩弧焊
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

烟雾和气体可能具有危险性

a.) 焊接作业时可能会产生危害健康的烟尘和气体，避免吸入这些烟雾和气体，在进行焊接作业时，头部要远离烟雾，在电弧处保持充分的通风和/或排气，以确保烟雾和气体远离呼吸区；当对不锈钢或硬面合金（参见包装上的说明MSDS]，或敏铅或铍铜钢材及能够产生高毒性烟雾、需要特殊通风的其他金属或涂层进行焊接时，请利用局部排烟或机械通风方式尽可能减少暴露，或尽可能保持在相关OSHA PEL和ACGIH TLV限值之内。在封闭空间或某些室外环境，可能需要佩戴呼吸器；在焊接镀锌钢板时，还要求采取其他预防措施。300A汽油发电电焊机氩弧焊

b.) 焊接烟雾控制设备的运行会受到设备的恰当使用和定位、设备维护以及特定焊接工艺和相关应用的影响；在安装设备时应检查工人暴露等级，并此后定期进行检查，以确保处于相应OSHA PEL和ACGIH TLV限值范围之内。

a.) 在使用发电电焊机的作业现场，为避免发生危险状况，要采取特殊的预防措施；请参阅焊接与切割安全性（ANSI标准Z49.1）以及所用设备的操作说明信息；

b.) 在没有进行焊接作业时，确保电极回路的任何部件均不会接触工作区或地面；意外接触可能会产生过热，造成火灾

危险；

c.) 在采取适当措施确保内部物质不会易燃或有毒气体之前，不要加热、切割或焊接储罐、圆桶或容器；即便其已经进300A汽油发电电焊机氩弧焊

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO300A

发电机参数：

\*、额度功率：10KW

\*、后备功率：10.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO300F

\*、发动机功率：26HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：418CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：20kw

\*、焊接范围：0-6.00MM

\*、电流调节：0-300A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：860\*650\*650

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：2.27/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：120kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护