

# 德谦FA115乳胶涂料用水性润湿分散剂

产品名称	德谦FA115乳胶涂料用水性润湿分散剂
公司名称	广州市诚品高分子材料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦FA115分散剂 规格:原装进口
公司地址	广州市天河区
联系电话	13828406293

## 产品详情

### 德谦FA115水性润湿分散剂

德谦FA115为一可用于改善通用色浆与基础漆之间兼容性的添加剂。

德谦FA115的产品特性

- 1、外观：透明液体 (20 )
- 2、有效成份：约45%
- 3、溶解度：可溶于水
- 4、粘度：1800-2500 mpa.s ( 20 ) ( ASTM D 2196 )
- 5、比重：约1.060 (20 )
- 6、离子特性：阴离子型
- 7、PH：6.5-7.5 ( 2%水溶液 ) ( ASTM D 1172 )

德谦FA115的应用领域

- 1、乳胶涂料
- 2、着色剂

## 德谦FA115的主要特性

- 1、德谦FA115的添加,可防止通用色浆中的表面活性剂被解吸附到白色基础漆中的颜料与填料表面,这种解吸附作用会造成通用色浆中颜料的絮凝与分层,德谦FA115的加入,作为连接基础漆与通用色浆之间的桥梁作用,从而可以改善其相容性。
- 2、德谦FA115低分子量,从而可以迅速吸附在颜料与填料表面。

## 添加量

一般为对配方总重量添加0.1-0.6%。

## 使用方法

于研磨分散前加入。

## 储存条件

- 1、远离热及火源。
- 2、置于阴凉通风处,容器保持紧密。
- 3、储存环境温度为4 ( 40 ) 以上,如有冻结现象,可适当提升温度即可恢复。

## 包装

净重 : 25/50KG