

# 花纹带公司 万和橡胶制品 花纹带

产品名称	花纹带公司 万和橡胶制品 花纹带
公司名称	山东临朐万和橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县上林工业园
联系电话	13455665986

## 产品详情

发展前景 生产能力及产量我国是世界胶带生产及消费大国，全国具有一定规模的胶带生产企业上百家。粗略估计，花纹带公司，2004年全国胶带产品年耗胶量（包括树脂）约10万t，约占世界胶带耗胶量的1/3，花纹带，约占全国橡胶制品耗胶量的2.5%左右。据行业粗略统计，全国输送带的年生产能力约2.5亿m<sup>2</sup>，V带年生产能力10亿Am以上，名列世界前列。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，欢迎新老客户来电咨询！

在强度方面，输送带接头处的强度比正常带体的强度要低。一般用机械方式连接时，接头强度仅能达到带体强度的40-50%，花纹带价格，冷胶方式质量比较好时，接头强度能达到60-70%，而热胶接头强度能达到80-90%(接头方法正确、无质量缺陷)。由于输送带的接头部位的强度比较低，如果胶接方法不正确，接头的强度就会更加低，在使用时，容易出现接头部位断开的现象。这个原因就知道如何更好的防止输送带发生断裂，效率提高。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，欢迎新老客户来电咨询！

聚酯输送带分类 根据覆盖胶性能不同分为耐寒型、耐酸型、耐碱型、耐油型、耐磨型等.按使用环境的不同，分为橡胶输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带

、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶厚度为3.0mm，下覆盖胶为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶厚度为4.5mm，下覆盖胶为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。聚酯输送带的特点 1.强力高，带体薄，重量轻2.使用EP浸胶帆布作骨架材料3.带体柔软，成槽性好，弹性好4.耐冲击，耐磨损，耐腐蚀 聚酯输送带

5.适应较大载量，较快速度和中长距离的物料运输6.运行平稳，不跑偏执行标准:GB/T7984-2001。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、提升带、PVC带、特种带等，欢迎新老客户来电咨询！

花纹带公司-万和橡胶制品(在线咨询)-花纹带由山东临朐万和橡胶制品有限公司提供。山东临朐万和橡胶制品有限公司（[www.wanhexiangjiao.com](http://www.wanhexiangjiao.com)）是山东 潍坊,传送带的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万和橡胶制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万和橡胶制品更加美好的未来。