

德谦810聚氨酯涂料体系用流平剂

产品名称	德谦810聚氨酯涂料体系用流平剂
公司名称	广州市诚品高分子材料有限公司
价格	110.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦810流平剂 规格:原装进口
公司地址	广州市天河区
联系电话	13828406293

产品详情

德谦810硅酮流平剂

概述：德谦810为改性聚硅氧烷，可用于水性、溶剂型、无溶剂型涂料及油墨体系，以增加流平和平滑性。

德谦810的产品性质：

- 1、组成：改性聚硅氧烷
- 2、外观：澄清液体
- 3、比重：0.99-1.03
- 4、粘度：1400-3000cp（25℃）
- 5、不挥发份：90%

德谦810的特性与用途：

- 1、增进涂膜的平滑及抗划伤,在低添加量下仍有优异效果。
- 2、增进涂膜流动及流平性。
- 3、消除表面橘皮,缩孔等缺陷。
- 4、改善展色系的润湿性。

- 5、防止调色体系或低光泽涂膜产生贝纳胞。
- 6、在各种涂料体系中有良好相容性。
- 7、可溶解于醇类,酯类,酮类,碳氢溶剂,部份溶于水中。
- 8、使用于再涂体系,请先试验可行性。

德谦810的适用领域:

- 1、聚氨酯涂料
- 2、硝基漆
- 3、酸固化涂料
- 4、紫外光固化体系

添加量与使用方法:

- 1、对全量添加0.01-0.20%。
- 2、使用前请先实验最适添加量。
- 3、任何阶段添加均可。

安全:本产品须小心操作,避免接触皮肤和眼睛.其它资料请参考物质安全资料表.

储存:置于阴凉通风处、容器保持紧密,远离热及火源.

储存环境为0-40℃,低于15℃时,外观可能混浊或凝固,请水浴加热至室温搅拌均匀后再使用。